

LIEFERPROGRAMM 01/2020 | PAPIER / FIBER / FOLIE



Art.-Nr.	Fertigungs- breite in mm	P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000	Flexibilität 1 = steif 11 = flexibel	Über- zug	Produktfarbe der Kornseite	Anwen- dung			
Zirkonkorund																																							
344 F	1650					•	•			•	•	•	•																					4		blau	HM		
344 FK	1650					•	•			•	•	•	•																					4		blau	HM		
Korund																																							
514 C2	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	gelb	F		
514 C2K	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	gelb	F		
514 D	1650							•		•	•	•	•																					6		gelb	F		
514 DK	1650							•		•	•	•	•																					6		gelb	F		
540 F	1650							•		•	•	•	•	•			•		•		•													4		rotbraun	M		
540 FK	1650							•		•	•	•	•	•																				4		rotbraun	M		
541 C3	1650												•	•																					7	•	sandbeige	KM	
541 C3K	1650												•	•																					7	•	sandbeige	KM	
542 B7	1650													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		braun	FH		
542 B7K	1650													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		braun	FH		
542 C7	1650							•		•	•	•	•	•																				7		braun	FH		
542 C7K	1650							•		•	•	•	•	•																				7		braun	FH		
543 F7	1430							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													4		braun	FHK		
544 C3	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	sandbeige	F		
544 C3K	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	sandbeige	F		
544 D9	1650												•																						6,5	•	weiß	F	
544 D9K	1650												•																						6,5	•	weiß	F	
713 B	1650							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													9		gelb	FH		
732 E	1650					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													5		rotbraun	FHM		
732 EK	1650					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													5		rotbraun	FHM		
732 ES	1650							•		•	•																								5		rotbraun	FHM	
Silicium-Carbid																																							
942 E	1650					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		schwarz	FHS		
942 EK	1650							•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		schwarz	FHS		
942 ES	1650									•	•	•	•	•	•	•																		5		schwarz	FHS		
943 F	1650					•	•																												4		schwarz	FHS	
Wasserfest																																							
591 A	1650																																			9		braun	F
691 A	1650																																			10		grün	F
991 A	1650																																			9		schwarz	F
991 AK	1650																																			9		schwarz	F
991 C	1650																																			8		schwarz	F
991 CS	1650																																			8		schwarz	FS
Fiber																																							
051 W								•		•	•	•	•	•																					1		rot	M	
082 W										•																										1		lila	M
084 W										•																										1		lila	M
541 W						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				1	•	rotbraun	M	
Schleiffolie																																							
747 FS/NK	1650																																			8	•	grau	FHKM
961 FOS																																				8		grün	F
Art.-Nr.	Fertigungs- breite in mm	P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000	Flexibilität 1 = steif 11 = flexibel	Über- zug	Produktfarbe der Kornseite	Anwen- dung			

Anwendung				
F = Farben - Lacke - Spachtel	H = Holz	K = Kunststoff	M = Metall	S = Stein
1. Korn	2. Bindung	3. Streuung	4. Papier / Gewebe / Fiber / Folie	5. bis 7. Zusatzbuchstaben / -zahlen
0 = Keramik / Korund	1 = Vollkorntharz	0 = sehr dicht	Papier / Trockenschliff	F = flexibel
1 = Zirkonkorund	3 = Vollkorntharz	1 = dicht	B-Papier: Ø 105 g/m²	FF = hochflexibel bzw. äußerst flexibel
3 = Zirkonkorund / Korund	4 = Vollkorntharz	2 = leicht offen	C-Papier: Ø 125 g/m²	K = Klett
5 = Korund	5 = Vollkorntharz	3 = offen	D-Papier: Ø 150 g/m²	S = selbstklebend
6 = Korund	beschichtet	7 = offen	E-Papier: Ø 250 g/m²	2 = Sonderbeschichtung
7 = Edelfkorund - weiß	6 = Vollkorntharz	4 = weit offen	F-Papier: Ø 300 g/m²	3 = Sonderbeschichtung
9 = Silicium-Carbid - schwarz	8 = Vollkorntharz			5 = Sonderbeschichtung
A = Korund Agglomerat	9 = Vollkorntharz,			6 = Sonderbeschichtung
B = Korund Agglomerat	wasserfest			7 = Sonderbeschichtung
C = Silicium-Carbid				9 = Sonderbeschichtung
Agglomerat				
			Papier / Nassschliff	
			(incl. Imprägnierung)	
			A-Papier: Ø 115 g/m²	
			C-Papier: Ø 140 g/m²	
			Fiber	
			W = Fiber - ca. 0,8 mm	
			Folie	
			FS, FOS = hochreißfeste Kunststofffolie	

