

Produktinformation AIR GIANT® | 514 DV

Produktaufbau

Trägermaterial Latexhaltiges, stabiles D bzw. C-Papier mit Spezial-Absaugvlies

Flexibilität

niedrig 1 5 10 hoch

Kornart

Korund

Streuung

weit offen

Beschichtung

☒ Stearat ☐ Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite


☐ 1400 mm ☐ 1430 mm ☒ 1650 mm ☐ andere

Form



Geeignet für Schleifart

☐ Handschliff ☒ Handmaschinenschliff ☐ Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12 ☐ P 16 ☐ P 24 ☐ P 30 ☐ P 36 ☒ P 40 ☐ P 50 ☒ P 60 ☒ P 80 ☒ P 100 ☒ P 120 ☒ P 150 ☒ P 180 ☒ P 220 ☐ P 240
☐ P 280 ☐ P 320 ☐ P 360 ☐ P 400 ☐ P 500 ☐ P 600 ☐ P 800 ☐ P 1.000 ☐ P 1.200 ☐ P 1.500 ☐ P 2.000 ☐ P 2.500 ☐ ST 3.000* ☐ ST 5.000* ☐ ST 7.000*

Werkstoffe

Aluminium

Buntmetall

Edelstahl

Stahl

Titan

Farbe
Lack

Glas

Holz

Kunststoff

Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Maler und Trockenbauer



Parkettleger

MIT AIR-EFFECT!

Spezialabsaugvlies für:

- Staubarmes Schleifen
- Leichte Führung
- Höchsten Abtrag

