



**0810538 Spot - 4,5W 350lm CCT 2000—2700K UGR<19 CRI95 Ø68mm - dimmbar - Weiß**

- drehbar
- Dim-to-warm-Technik  
[Farbtemperatur einstellbar + dimmbar]
- staub- und spritzwassergeschützt  
IP44  
[feuchtraumgeeignet  
z.B. Badezimmer]

Der Einbau-Spot ist mit den Snap-on-Federn einfach zu installieren und leicht miteinander zu verbinden. Er ist ausgestattet mit der Dim-to-Warm-Technik - es reduziert sich parallel zur Helligkeit auch die warmweiße Farbtemperatur von 2700-2000K.

Außerdem ist der Spot drehbar, was dabei hilft, bestimmte Elemente in der Wohnung zu beleuchten. Perfekt für Küchen, Wohnzimmer, Flure und als Akzentbeleuchtung in z.B. Schaufenstern. Durch die Schutzart IP44 ist der Spot staub- und spritzwassergeschützt und somit feuchtraumgeeignet wie z.B. Badezimmer.

**LED's light PRO****G**

### Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's Light Pro
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

### Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	350 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	300 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	78
Äquivalente Lichtleistung	35 W
Farbtemperatur	2000 K
Farbtemperatur	2000 — 2700 K
Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	95

60 °	Abstrahlwinkel
Flackerfrei	true

### Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	4,5 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	30 — 30 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	Isolierter Treiber
Dimm Art	Phasenanschnitt dimmbar
LED-Chip-Typ	COB
LED-Chip-Märke	Bridgelux
Anzahl der LED-Chips	1

### Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP44
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	G
Eprel ID	859443

### Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelhöhe	25 mm
Nettogewicht des Artikels	170 g
Gehäusematerial	Aluminium
Diffusor Material	Gehärtetes Glas

### Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	10,0 cm
Einzelverpackung-Breite	10,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	6,5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	203,0 g
EAN Produkt	8720604300789

Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	31,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	2,00 g
Menge im Innenkarton	10
EAN Innenkarton 1	8720604301168
Umkarton-Länge	50 cm
Umkarton-Breite	21 cm
Umkarton-Höhe	35 cm
CBM-Umkarton	0,04 m <sup>3</sup>
Menge im Umkarton	50
Umkarton-Bruttogewicht	10,90 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	2335,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	85,00 g
Statistische Warennummer	9405119090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de/p/0810538](https://shada.nl/de/p/0810538)