

Kesselsicherungsgruppe KSG Maxi



Benefits

- Kompakte Ausführung in einer formschlüssigen Isolation
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Entlüftungsdom zur Ansammlung und Trennung der Luft vom Wasser im Heizsystem
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- Servicefreundlich: Schnellentlüfter auswechselbar ohne Entleerung
- Für Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 100 kW

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 100 kW.

Ausführungen

	Wärmeleistung	Ansprechdruck	Kesselanschluss	Art.-Nr.
Kesselsicherungsgruppe KSG Maxi	Max. 100 kW	3 bar	G1 IG	77581

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Kesselsicherungsgruppe. Bestehend aus Armaturenräger, Heizungsmanometer zur Anzeige des Anlagendruckes, Schnellentlüfter mit Aquastop und Membran-Sicherheitsventil MS in der formschlüssigen Isolation. Inklusive selbstdichtendem Montageventil für den einfachen Austausch des Schnellentlüfters.

Technische Daten

Anschluss Kessel

G1 IG

Temperatureinsatzbereich

Max. 120 °C

Maße

B x H x T: 183 x 144 x 70 mm

Isolation

Polypropylen EPP

Armaturenräger

Messing

Membran-Sicherheitsventil MS

Eingang x Ausgang: G $\frac{3}{4}$ x G1

Dichtung: PTFE-Dichtring, verdrehbar

Ansprechdruck: 3 bar

Heizungsmanometer

Anzeigebereich: 0/4 bar

Durchmesser: 63 mm

Anschluss: G $\frac{1}{4}$ radial

Schnellentlüfter mit Aquastop

Eingang: G $\frac{3}{8}$

Nennndruck: 12 bar