ROLLER'S E-Control 2

Leistungsstarke, kompakte Elektro-Druckprüfpumpe mit Prüf- und Druckbereich bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi.

- *Für mühelose, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen in der Sanitär-, Heizungs- und Sprinkleranlage, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau. Insbesondere auch von großen Anlagen.*
- *Robust, kompakt, leicht, nur 12 kg.*
- *Hochleistungs-Kolbenpumpe, selbstansaugend, mit verschleißarmen Druckkolben aus nichtrostendem Stahl, für hohe Förderleistung (6,5 l/min) und lange Lebensdauer.*
- *Druckbegrenzung in 6 Stufen einstellbar auf den erforderlichen Druck im Rohrleitungssystem/Behälter (10 – 60 bar / 1 – 6 MPa / 145 – 870 psi).*
- *Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser, wässrigen Lösungen und Emulsionen. Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7 – 10, einer Temperatur bis 60° C und Viscosität ≤ 1,5 mPa s.*
- *Ansaugschlauch mit Filter zum Ansaugen aus Behältern oder zum Anschluss an ein Schlauchventil. Rückflussverhinderer im Ansaugschlauch verhindert Leerlaufen des Ansaugschlauches in Stillstandzeiten, dadurch geringere Ansaugzeiten.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W.*
- *Gedämpftes, glyceringefülltes Manometer 60 bar / 6 MPa / 870 psi, Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage reduziert Messfehler.*
- *Anschlussstück mit Manometer 60 bar / 870 psi und Absperrventil (Zubehör) für die Druckprüfung, auch nach Entfernen der Druckprüfpumpe. Zur Verwendung für mehrere Prüfstellen und zum Diebstahlschutz.*
- *Feinskaliertes Manometer bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi (Zubehör) zum Ablesen einer Druckänderung von 0,1 bar / 0,01 MPa / 1,45 psi, zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988.*

Selbstansaugend!

Lieferumfang	*Art.-Nr.*
ROLLER'S E-Control 2	
Elektro-Druckprüfpumpe mit einstellbarer Druckbegrenzung. Manometer bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m Ansaugschlauch mit Filter und ½"-Anschluss, Rückflussverhinderer, 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss	*115500*
Zubehör	
Feinskaliertes Manometer *bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi*	*115045*
Anschlussstück mit Manometer *bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi und Absperrventil*	*115110*