ROPULS Spülkompressor

Zum Entschlammen und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988-2

230 V

3 JAHRE GARANTIE 1)

...für das Elektro Basiswerkzeug – Aktivierung unter www.rothenberger.com

Produkt-Profil

ANWENDUNGSVORTEILE

- Ein Gerät – drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
  - Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
  - Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
  - Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld

TECHNISCHE DATEN

Rohranschluss:	R 1" GK-Kupplung
Max. Rohrdurchmesser:	DN 65 / 2"
Max. Durchfluss:	5 m³ / h
Max. Wasserdruck:	7 bar
Max Wassertemperatur:	30 °C
Schutzart:	IP 22
Öl-Abscheiderate:	99,9%
Partikel-Rückhalterate:	0,3 µm Kompressor
Max. Betriebsdruck:	8 bar
Motorleistung:	1,1 kW
Netzanschluss:	230 V - 50 / 60 Hz
Abmessungen (H x B x T):	630 x 380 x 340 mm

Große LED-Anzeige für Durchflussmenge und Dosierimpulse, Folientastatur mit Programmauswahltasten

Übersichtliches Bedienungsfeld

Chemische Rohrreinigung durch ROCLEAN Aufsatz möglich!

Zum Entschlammen von Fußbodenheizungen und Heizkörpern

Saubere Heizungssysteme sparen Energie

Lösen und Ausspülen von Baustoffresten vor der Erst-Inbetriebnahme

Saubere, einwandfreie hygienische Rohrsysteme im Trinkwasserbereich

Spülen von Trinkwasserleitungen durch pulsierendes Druckluft-Wassergemisch gemäß DIN 1988-2

Sicherheit für Installateur und Anlagenbetreiber

Kompressor auch für druckluftbetriebene Werkzeuge einsetzbar

Absolut öl- und wasserfreie Luftversorgung

Schnellkupplung NW 7,2

Für den Anschluß von Pneumatik-Werkzeugen

Funktionsschalter

Ermöglicht das einfache Wechseln zur ROCLEAN Funktion

Ideal für das Entschlammen von Fußbodenheizungen!

Lieferumfang (No. 1000000145) ROPULS Spülkompressor, 2 x 1 m Gewebeschlauch 1" mit GK Kupplung

Bezeichnung	kg	No.
ROPULS Spülkompressor mit Schläuchen	28	1000000145

1) 3 Jahre Garantie: Bei Online-Registrierung innerhalb von vier Wochen ab dem Kauf und Vorlage des Registrierungs-Zertifikats; jährliche Wartung durch unseren Service-Aftersales-Kundendienst erforderlich.

ROPULS ROCLEAN

Auf der Wassereingangsseite des ROPULS Spülkompressor wird ein Druckminderer angebracht. Dieser hält den von der Frischwasserzufuhr eingehenden Druck konstant bei 2 bar und garantiert eine konstante Zudosierung. Der ROCLEAN Injektor wird an der Wasserausgangsseite angebracht. Der Injektor dosiert den Flascheninhalt konstant und sicher dem zu reinigenden System zu.

ROCLEAN Injektor mit Druckluftschlauch



Druckminderer 2 bar



Reinigung & Konservierung mit ROPULS ROCLEAN

Reinigungschemie für Radiatorenheizsysteme

Zur Reinigung von Verkrustungen und harten Ablagerungen. Geeignet für alle gängigen Rohrmaterialien. Bleibt nicht im System. Eine Flasche für 100 l Systeminhalt.

Reinigungschemie für Flächenheizsysteme

Zur Reinigung von Verschlammungen und Biofilmen. Geeignet für alle gängigen Rohrmaterialien. Bleibt nicht im System. Eine Flasche für 100 l Systeminhalt.

Konservierungsmittel für Radiatoren- und Flächenheizsysteme

Erhält den gereinigten Zustand und schützt das System. Eine Flasche für 100 l Systeminhalt.

Desinfektionsmittel für Trinkwasserleitungen

Bleibt nicht im System. Eine Flasche für 100 l Systeminhalt.



Arbeitsschritte Reinigung & Konservierung:

Vor der Reinigung	
Schritt 1: Mechanische Reinigung	
Schritt 2: Chemische Reinigung	
Schritt 3: Konservierung	

Bezeichnung	Farbcode	kg		No.
ROCLEAN Injektor		1,1	1	1000000190
Druckminderer 2 bar		0,3	1	1500000203
Reinigungschemie für:				
– Radiatorenheizsysteme	●	6,3	6	1500000200
– Flächenheizsysteme	●	6,3	6	1500000201
Konservierungsmittel	●	6,3	6	1500000202
Desinfektionsmittel	●	6,3	6	1500000157