ÖLBRENNERPUMPE TYP ALE
GETRIEBEGRÖSSEN 35-55

ALE

ALE - 13 - Ed 4 - Sept.2002

Dieses Dokument enthält Grundsatzinformationen; Nähere Einzelheiten zu speziellen Anwendungen gibt Ihnen auf Anfrage Ihre Suntec-Niederlassung.

Die SUNTEC Ölbrennerpumpe des Typs **ALE** ist mit einem Magnetventil für einen schnellen Abschluß der Düsenleitung und einem integrierten Druckentlastungsventil der Düsenleitung ausgerüstet
Die Integration des Druckentlastungsventils in das Magnetventil bedeutet, daß die ALE Ölpumpe bei Leistung und Abmaßen identisch mit der Ölbrennerpumpe des Typs AL ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

- leichtes und extraleichtes Heizöl.
- Einstrang- oder Zweistrangsystem.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Das Getriebe saugt das Öl über den eingebauten Ölfilter an und fördert es unter Druck über das integrierte Sicherheitsabsperrventil zur Düse. Öl, das die Düsenkapazität überschreitet, wird über das Druckregelventil abgeleitet.
Im Zweistrangsystem muß der Bypass-Stopfen im Rücklauf eingeschraubt sein, damit das Überschußöl zum Tank zurückgeführt wird. Die Förderleistung der Pumpe entspricht in diesem Fall der Getriebeleistung.
Im Einstrangsystem (Bypass-Stopfen entfernt und Rücklauf verschlossen)wird das Überschußöl in die Pumpenansaugkammer zurückgeleitet. Die Ansaugmenge der Pumpe entspricht dann dem Düsendurchsatz.

Entlüftung
Im Zweistrangsystem erfolgt die Entlüftung der Pumpe über einen Schlitz im Druckregelkolben.
Im Einstrangsystem erfolgt die Entlüftung durch Öffnen eines Druckanschlusses. Der Druckanschluß darf erst nach vollständiger Entlüftung des gesamten Systems wieder geschlossen werden.

Abschnitt
Das Magnetventil der ALE-Pumpe ist stromlos geschlossen . Diese Konstruktion sichert besonders schnellen Abschnitt. Die Umschaltung kann entsprechend den gewünschten Brennerlaufzeiten erfolgen und ist unabhängig von der Umdrehungszahl des Motors.
Solange das Magnetventil nicht unter Spannung steht, wird das vom Getriebe unter Druck gesetzte Öl über das Druckregelventil zur Ansaugseite oder zum Rücklauf zurückgeführt. Unter Spannung öffnet das Magnetventil. Das Öl wird mit dem am Regelventil eingestellten Druck zur Düse geführt.

Druckentlastung der Düsenleitung
Das Druckentlastungssystem der Düsenleitung funktioniert nur, wenn eine Düse mit Abschnittsfunktion verwendet wird, deren Öffnungsdruck bei 4 bar oder darüber liegt. Jede nachträgliche Expansion des Öles, hervorgerufen durch Restwärme von Vorwärmer und/ oder Kessel, wird über das Druckentlastungsventil zurückgeführt. Dieses öffnet bei einem geringeren Druck als der Druck des Düsenabschnitts.
Anmerkung : Wird die ALE Pumpe durch eine Boosterpumpe versorgt, liegt der Überdruck über dem Druck der Sicherheits Absperrvorrichtung und dem Druckentlastungsventil.

KENNZEICHNUNG DER PUMPEN

(Es sind nicht alle Kombinationen verfügbar; nähere Auskunft gibt Ihnen Ihre Suntec-Niederlassung)

ALE : Sicherheitsabsperrventil in der Düsenleitung und Druckentlastungsventil der Düsenleitung

Getriebesatz (siehe Pumpenleistung)

Drehrichtung und Düsenausgang (auf die Welle gesehen)
- A : Drehsinn Uhrzeiger/ Düsenausgang rechts.
- B : Drehsinn Uhrzeiger/ Düsenausgang links.
- C : Drehsinn gegen Uhrz./ Düsenausgang links.
- D : Drehsinn gegen Uhrz./ Düsenausgang rechts.

Pumpenserie

3 : Nabe Ø 32 mm

Modellnummer

ALE 35 C 9 3 xx 6 P 05 00

Revision

Installation
- P : Zweistranginstallation Bypass-Stopfen eingeschraubt
- M : Einstranginstallation Rücklauf mit Stahlstopfen verschlossen

Spulenausführung
- 01 : 110 -120 V ; 50/60 Hz
- 02 : 24 V ; 50/60 Hz
- 05 : 220 - 240 V ; 50/60 Hz

Kabellänge
- 00 : ohne Kabel
- 35 : 35 cm - 45 : 45 cm
- 60 : 60 cm - 10 : 1 m



TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Befestigung	Nabe nach EN 225
Anschlüsse Zu- und Rücklauf	Zylindrisch entsprechend ISO 228/1 G 1/4 (mit Direktverschraubung für Revision 5- und 6- Modelle)
Düsenausgang	G 1/8
Druckmeßanschluß	G 1/8
Vakuummeßanschluß	G 1/8
Ventilfunktion	Druckregulierung
Sieb	Filterfläche : 6 cm² - Maschenweite : 150 µm
Welle	Ø 8 mm entsprechend europäischem Standard EN 225
Umleitstopfen	In der Rücklauföffnung eingesetzt, für Zweistranginstallation. Für Einstranginstallation mit einem 4 mm Inbus-Schlüssel zu entfernen.
Gewicht	1,1 kg

Hydraulische Daten

Druckbereich	8 - 15 bar *(andere Druckbereiche auf Anfrage,* *hängt vom jeweiligen Pumpenmodell ab*)
Druckeinstellung bei Lieferung	9 bar
Viskositätsbereich	2 - 12 mm²/s (cSt)
Öltemperatur	0 - 60°C in der Pumpe
Vorlaufdruck	2 bar max.
Rücklaufdruck	2 bar max.
Saughöhe	0,45 bar max. um Luftausscheidung zu vermeiden
Drehzahl	3600 U/min max.
Drehmoment (bei 45 U/min)	0,10 N.m

Magnetventil Daten

Spannung	220-240 oder 110-120 oder 24 V ; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	9 V.A (für Spannung = 230 oder 110 oder 24 V)
Umgebungstemperatur	0 - 60°C
Max. Druck	15 bar
Öffnungsdruck der Entlastung	3,5 bar max. (nicht bei Versorgung mit Boosterpumpen)
Prüfnummern	TÜV Nr. auf Pumpenkörper geprägt
Schutzart	IP 41 entsprechend EN 60529, bei Einsatz von Suntec-Steckerkabeln

Steckerkabel Daten *(siehe Datenblatt "Steckerkabel")*

Pumpenleistung



Viskosität = 5 cSt - Pumpendrehzahl= 2850 U/min

In den dargestellten Kurven ist bereits eine Abnützung des Getriebes berücksichtigt. Achten Sie deshalb darauf, daß Sie bei der Wahl der Getriebekapazität, die Pumpe nicht überdimensionieren.

Leistungsbedarf der Pumpe



Viskosität = 5 cSt - Pumpendrehzahl= 2850 U/min

PUMPENABMESSUNGEN

Beispiele zeigen Drehrichtung "C"

Pumpen Revision 2, 5



Pumpen Revision 4, 6





Zulauf ❶ und Rücklauf ❷
mit Direktverschraubung
für Revision 5- und 6- Modelle
(Abdichten mit Flachdichtung
auf Ansenkung möglich)

❶ Zulauf

❷ Rücklauf und interner Bypass-Stopfen

❸ Zur Düse

❹ Druckmeßanschluß

❺ Vakuummeßanschluß

❻ Druckeinstellung