

Metall Glide WS 400

WS 400 ist ein speziell entwickeltes Schmiermittel für den Einsatz zur vorbeugenden Instandhaltung. Das Produkt gibt sicheren Korrosionsschutz. Gegen thermische, chemische und atmosphärische Einflüsse. Es erleichtert den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Stiftschrauben, Flanschen, Passungen, Schrauben, Flachdichtungen, Lagern, etc. Schützt vor Festfressen, Abrieb, Korrosion, Lochfraß und Galvanisieren.

Eigenschaften:

- Kältefest: -25 °C
- Hitzebeständig: +1200 °C
- Druckfest: 225 N/mm²
- Verhindert Korrosion, Fraßbildung und gibt ausgezeichnete Schmierung.
- Hemmt Säuren, Laugen, Chemikalien, süß- und salzwasserfest.
- Garantiert leichte Demontage behandelter Teile – auch nach Jahren.
- Spart Kosten durch leichteres Lösen verbundener Teile, weniger Zeitaufwand und weniger Bruch.

Anwendung Industrie: Zur Schmierung hochbeanspruchter Lagerungen und Gleitflächen mit niedriger Gleitgeschwindigkeit. Schutz und leichte Demontage von Schrauben, Muttern, Bolzen, Ventilen, Flanschen, geschraubten Teilen und Armaturen, Rohr-, Leitungsoberflächen, Verschlüssen, Ventilschäften, Dichtungen, Pumpen, Kompressoren, Turbinen usw.

Fahrzeuge und Erdbewegungsmaschinen: Schutz vor Korrosion und Festfressen, für leichte Montage und Demontage von: Radmutter, Bremsnocken und -stiften, Bremsseilen, Schiebestücken, Einstellexzentern, Kardanwellen, Naß- und Trockenbüchsen, Stehbolzen, Zündkerzen, Zylinderkopfdichtungen, Auspuffverschraubungen und -dichtungen, Treibstoffdüsen, hydr. Rohrleitungsarmaturen usw. Schutz gegen Ölkohleablagerung bei: Kolbenboden, Kolbenringen, Vorverbrennungskammern Ein- und Auslasskanälen, Ein- und Auslassventilen. Zur Schmierung von Bolzen, Kettenspannvorrichtungen, Laufrollen usw.

Allgemein: Für mechanisch gehaltene Schrumpf- und Presssitze, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen, Verschraubungen aus rostfreiem Stahl, Schmierung von Gesenkschmiedewerkzeugen für Alu und andere Metalle. Überall dort, wo Festfressen, Abnutzung und Korrosion vermieden werden soll und Wert auf leichte Montage und Demontage gelegt wird.

Verarbeitung:

Spraydose vor Gebrauch gut schütteln und fein aufsprühen/Paste mit Pinsel oder Spatel dünn auf die saubere Oberfläche auftragen.

Verpackung:

Metall Glide ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316704000400

Metall Glide ist in 500 ml Pinseldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 3511004000500

Metall Glide ist in 1000 ml Weithalsflaschen lieferbar. VPE = 6 Stück
Artikel-Nummer: 3512004001000



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.