

Fiche technique

DS-3

- Rétablit le rendement de tous les types de chaudières
- Détartrant acide puissant, dissout jusqu'à 50% de son propre poids en calcaire
- Inhibé contre la corrosion.
- Indicateur d'activité par changement de couleur
- Présentation sous forme de poudre pour un emploi sans danger et une manipulation plus facile et sûre



GENERALITES

Le Fernox DS-3 est utilisé pour éliminer les dépôts calcaires de tous les types de chaudières. Il leur permet de retrouver leur rentabilité. Il est compatible avec l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le cuivre, le laiton, le PVC, l'ABS (acryliques), le caoutchouc, le polysthylène et la plupart des tuyauteries en plastique.

Toutefois, il ne doit pas être mis en contact avec les récipients de faible épaisseur, avec l'aluminium fortement corrodé, le zinc, l'acier galvanisé, l'acrylique (par ex. Les baignoires), le béton et l'asbeste.

En cas de doute, vérifier avec le fabricant de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Tout d'abord, dissoudre le Fernox DS-3 dans de l'eau chaude à une concentration maximum de 1 kg pour 10 litres d'eau et minimum de 250 g pour 10 litres d'eau (c'est-à-dire une concentration de 10 à 2.5%). L'eau chaude permet d'accélérer le détartrage mais il ne faut pas dépasser 80°C.

L'opération dégage du dioxyde de carbone (CO₂), ce qui peut créer de la mousse. Par conséquent, prévoyez suffisamment d'espace à cet effet avant de commencer le traitement.

Un changement de couleur du jaune au bleu, en passant par le vert, indique que le produit a cessé d'agir et qu'il faut rajouter du DS-3. La couleur verte indique que le produit est déjà en grande partie épuisé et le passage au bleu peut prendre beaucoup de temps si l'eau est froide.

Lorsque le détartrage est terminé, vider et rincer plusieurs fois jusqu'à ce que toutes traces ou odeur aient disparu.

Le DS-3 peut être neutralisé avec de la cendre de soude (carbonate de sodium), disponible chez les spécialistes de vente en produits pour piscines.

Fiche technique

PROPRIETES PHYSIQUES

Couleur : Jaune
Odeur : Légère
Présentation : Poudre cristalline humide
pH (conc.) : 1% de solution : 1-2.5

HYGIENE et SECURITE

Le Fernox DS-3 est classé non dangereux mais il est irritant. Par conséquent, tout contact avec la peau doit être évité. Il est recommandé de porter des gants, un masque et des lunettes de protection lors de sa manipulation.

Conserver le produit hors de la portée des enfants. Ne pas avaler.

CONDITIONNEMENT

Le Fernox DS-3 est disponible en pots de 2 kg et 30 kg.

A large, faint, light gray watermark of the OEFG logo is centered on the page. The logo consists of a diamond shape with the letters 'OEFG' inside.

Ref: F101001