Produit de colmatage SD 300

Cette technique d'étanchéité longuement testée, permet de résoudre les problèmes de fuites dans les installations de chauffage, les chaudières, les tuyauteries, les tours de refroidissement, les tuyauteries de rayonnement de sol, les serpentins des panneaux solaires, etc, présentant une perte d'eau jusqu'à 40 litres/jour. Le produit peut être utilisé pour tous les matéraux commercialisés (métaux et plastiques).

Utilisation: Bien agiter avant l'emploi.

SOTIN SD 300 est incorporé par le flexible de remplissage à l'aide de la pompe d'injection. Il n'est pas nécessaire de procéder à une vidange de l'installation. IMPORTANT : Lorsque l'installation comporte un anti-gel, il est indispensable de diluer le SOTIN SD 300 dans une proportion de 1 : 4 avant son incorporation dans l'installation. Lorsque le produit est correctement utilisé, il n'y a aucun risque d'endommagement ni aux pompes ni aux vannes.
Chaudiere non etanche
Après remplissage, isoler la chaudière en fermant les vannes d'isolement et faire monter à température de service (minimum pendant 4 heures). Après cela, ouvrir complètement toutes les vannes des radiateurs.
Installation non etanche
Après incorporation du produit, régler la pression sur 1 bar et purger l'installation. Ouvrir les vannes des radiateurs ainsi que les vannes de mélange. Mettre l'installation à température de service (minimum pendant 4 heures). Maintenir toutes les vannes ouvertes jusqu'à ce que le SOTIN SD 300 ait agit. Durant toute l'opération, le circulateur doit être maintenu en fonctionnement. Suivant les conditions, le colmatage est réalisé soit immédiatement, soit après quelques jours. Les filtres doivent être contournés. Les conditions fondamentales pour un colmatage optimal sont : circulation, chaleur et une quantité limitée d'air extérieur. Une interruption du chauffage n'est pas nécessaire.
SOTIN SD 300 contient des substances non-organiques, ainsi que des composants fibreux. Proportion d'utilisation: 1:100. Donc 1 L de SOTIN SD 300 pour 100 litres d'eau de chauffage. Aucune dilution par un produit chimique n'est nécessaire. Résistance à la température: 1200°C. Résistance à la pression: jusque 10 bar.

Recommandations importantes: Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses! Dans les proportions de mélange données, le SOTIN SD 300 n'est pas nocif pour la santé (non buvable!). Tout objet touché par le SOTIN SD 300 doit aussitôt être rincé à l'eau claire afin d'éviter une cristallisation.

Ne pas laisser à portée des enfants.
SOTIN SD 300 doit être stocké à l'abri du gel.
Conserver dans un flacon fermé de façon étanche!

Contenu : bidon de 5 L.

Les présentes données sont le fruit de notre expérience et de notre savoir. Elles n'entrainent donc pas notre responsabilité. Sous réserve de modifications techniques !