

(Détergent écologique)

**SOTIN
US 2000
Concentré surpuissant**

Détergent grande efficacité, servant à nettoyer les huiles, graisses et autres salissures présentes sur les surfaces.

Produit de première nécessité pour l'artisanat, le commerce, l'industrie, les services communaux et pour chaque foyer

(Exempt d'hydrocarbures chlorés)

- **Produit biodégradable***
- **Grande commodité d'utilisation**
- **Dégraisse sans laisser de résidus**
- **Compatibilité optimale avec les séparateurs d'huile**
- **Exempt d'hydrocarbures, de FC, CFC et de composés organohalogénés (AOX).**
- **Utilisable dans le domaine technique et agro-alimentaire**

Ce produit est la solution aux problèmes de salissures dues à des huiles, graisses, etc, sur les appareils, pompes à gazole et à essence, cuves et citernes, chaudières de chauffage et leurs circuits, moteurs, mécanisme, pièces-machine, superstructures, capotages, hottes aspirantes, barbecues, fours, véhicules, outillages, engins de travaux publics, etc.

Décolle les taches d'huile, de graisse et salissures diverses sur les surfaces suivantes : rues/routes, voies piétonnières, pavés en pierre agglomérée, sur les sols en pierre, béton, carrelages, et sur les sols d'ateliers, etc.

Supprime les dégâts imputables au fioul de chauffage et au gazole, capture les odeurs d'hydrocarbure et supprime les risques d'incendie.

Des expertises, dressées par des instituts allemands renommés, sont là pour confirmer l'innocuité à l'emploi de ce produit dans de nombreux domaines (il s'agit par ex. d'expertises couvrant le domaine agro-alimentaire et l'hygiène).

- * **Produit biodégradable conformément aux directives contenues dans le code allemand des détergents, CSB selon DIN 38409 H41 > 80 %
US 2000 = 98 % selon expertise de l'IWL.**



US 2000 Concentré surpuissant

**L'éliminateur géant des taches d'huile, de graisse et d'autres salissures.
(Fioul, gazole, huiles minérales diverses, huiles et graisses d'origine animale et végétale)**

US 2000 est un détergent très concentré, de haute qualité, exempt d'hydrocarbures, de FC, CFC et de composés organohalogénés (AOX). Il sert à nettoyer et dégraisser en toute efficacité, et sans laisser de traces, les objets et surfaces salis dans les ateliers, halls de maintenance, garages, cantines, stations-service, entreprises industrielles, entreprises du bâtiment, de travaux publics, dans l'hôtellerie et les exploitations agricoles. Egalement utilisables par les pompiers, les organismes d'assistance technique et les dépollueurs de produits pétroliers intervenant sur des fuites d'hydrocarbures ou accidents impliquant ces substances.

US 2000 est un produit concentré à mélanger avec de l'eau selon l'efficacité opérationnelle ponctuellement recherchée.

Application : selon le cas, appliquez US 2000 sur les surfaces pur ou dilué dans des proportions comprises entre 1:3 et 1:5. La dilution optimale dans l'eau pour traiter toutes les salissures s'élève à 1:3. Dilution pour les nettoyages quotidiens d'entretien : entre 1:10 et 1:20. **Emploi en nettoyeurs haute pression :** utilisez le produit pur après avoir réglé le débit de la pompe de dosage en conséquence et en respectant les indications de leurs fabricants. Proportion optimale du mélange à la sortie : entre 1:3 et 1:5, ceci suivant le degré d'encrassement.

Appliquez Sotin US 2000, une fois prêt à l'emploi et à la concentration voulue, avec une éponge, à la brosse, au pinceau, au pistolet sous pression, avec un appareil de pulvérisation préliminaire. Laissez agir brièvement (frottez à la brosse pour accroître l'effet nettoyant en présence de fortes salissures) puis rincez avec de l'eau.

Sotin US 2000 permet également de nettoyer les pièces en les plongeant dans un bain de solution.

Remarque : n'utilisez pas **Sotin US 2000** sur des surfaces chaudes et ne le laissez pas sécher sur les surfaces. Ne convient pas aux surfaces et pièces en aluminium anodisé ou aluminium brillantes de haute qualité. Malgré un vaste domaine d'application sans problème, il faudra faire des essais préliminaires en présence de cas d'application limites.

Données techniques :	Aspect :	liquide aqueux clair, de teinte vert clair
	Odeur :	légère, de savon
	pH :	12,5
	Densité :	1,06 à 20°C
		Produit ininflammable, biodégradable à 98 % *

Commode d'emploi en séparateur d'huile

Une fiche CE-DIN sur les données de sécurité est disponible. Produit enregistré auprès de l'Office fédéral de l'environnement à Berlin sous le n° 0775 0017.

Rapports d'expertise disponibles :

Pour l'hygiène au travail : Institut d'hygiène de Gelsenkirchen. Homologation d'emploi dans les mines souterraines et à ciel ouvert, décernée par le Service de contrôle des mines à Duisbourg. Produit utilisable dans le domaine agro-alimentaire : homologation décernée par l'Institut Fresenius. Biodégradabilité et autres données techniques afférentes aux eaux usées : homologation décernée par l'Institut IWL.

Dérivés livrables :

Sotin US 2000 K (avec protection anti-corrosion) : pour les pièces en fer, en acier et en fonte qu'il faut stocker brièvement en attente après le nettoyage.

Sotin US 2000 SR (à moussage réduit) **pour nettoyeurs de sols** équipés d'un dispositif d'aspiration ou lorsque l'application engendre beaucoup de remous et turbulences.

Sotin US 2000 est livrable en :

bidons de 1, 5 et 30 litres, en fûts de 200 litres, sous forme de concentré ou de produit prêt à l'emploi conditionné en bouteille d'un litre munie d'un pulvérisateur manuel.

Toutes indications fournies en notre âme et conscience, dans le but non contractuel de vous conseiller.

