

Pumpengruppe MeiFlow S MC DN 25 – 32
 (Gemischter Heizkreis für Verteiler bis 70 kW bzw. Wandmontage geeignet)
 Komplet mit oder ohne Umwälzpumpe (EL 180 mm) mit Anschlusskabel; zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse); zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 – 120 °C); 3-Wege-T-Mischer mit stufenlos einstellbarem Bypass; EPP-Isolierung; unterer Abgang 1 1/2" M flachdichtend, oberer Abgang mit Innengewinde entsprechend Pumpendimension; Wandhalterung.



Beschreibung	MC R DN 25	
Bestell- nummer	M66831EA	
GTIN	04016715014092	
Model	<u>MeiFlow S MC Pumpengruppen</u>	
Ausführung	ohne Pumpe	
Anschluss (oberer)	DN	25
	"	1"
VL	Links	-
	Rechts	✓

* Optionales PWM-Signalkabel verfügbar.

**Abbildung ähnlich.

Technische Daten MeiFlow S MC

Spezifikationen	DN 25	DN 32
Abmessungen HxBxT [mm]	420 x 250 x 255	420 x 250 x 255
oberer Anschlüsse	G 1" F	G 1 1/4" F
unterer Anschluss	G 1 1/2" M (fld)	G 1 1/2" M (fld)
Achsabstand [mm]	125	125
Max. Betriebstemperatur [°C]	110	110
Zul. Betriebsüberdruck [PN]	6	6
Thermometer	0 – 120 °C	0 – 120 °C
Bauteile aus	Stahl, Messing, EPP-Isolierung	Stahl, Messing, EPP-Isolierung
Dichtmaterialien	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Kvs-Wert [m ³ /h]	5,8	6,1

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Verteiler
Etim Klasse	Hydraulische Regelstation
Produktname	
Marke	Meibes
Produkttyp	Distribution systems < 70 KW
Bestellnummer	M66831EA
GTIN	04016715014092

Mehr Informationen online finden:

[Konformitätserklärung](#)
[Katalog in PDF \(2020\)](#)

Klassifizierung Attribut

Material Mantel	sonstige
Werkstoff Armaturen	rostfreier Stahl
Werkstoff Verrohrung	rostfreier Stahl
Nenndurchmesser primär	DN 25

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de