ISO-THERM
PUMPEN KUGELHAHN

1081
1083

Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	- 20°C bis max. + 150°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 20 bar, Temperaturabhängig
Anschluß:	Innengewinde nach DIN ISO 228/1 / Flansch
Gehäusematerial :	CW617N, vernickelt
Einschraubmuffe :	CW617N, vernickelt
Kugel :	CW617N, verchromt
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel :	CW614N, vernickelt
Spindeldichtungen :	PTFE / O-Ring FKM mit Stopfbuchse
Schalthebel:	Nylon T-Griff, schwarz



Art.Nr.	G"	DN	L mm	l mm	A mm	LH mm	SW mm	PN bar	Gewicht (g)
1081	1"	25	86	13	78	80	38	20	446
1083	$1^1/_4$"	32	96	16	85	120	46	20	651

06/2021

Maßangaben, sowie Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor
WESA-Armaturen GmbH * 73650 Winterbach *Spanninger Straße 5 * Telefon: +49 (0) 7181 404-0 · Telefax: +49 (0) 7181 404-33
www.wesa-armaturen.de e-mail : info@wesa-armaturen.de