

Marquage d'installation

Indiquer le caloporteur / réfrigérant secondaire lequel est utilisé dans votre installation.

TYFOCOR®

Fluide antigel et anticorrosion pour circuits d'eau dans les installations de chauffage et de réfrigération à base d'éthylène glycol

<u>Volume en total</u>	<u>Litres</u>	<u>Date de remplissage:</u>	_____.
<u>Teneur du TYFOCOR®</u>	<u>Litres</u>	Concentration minimale nécessaire pour garantir protection contre la corrosion: 20 % v/v, protection antigel jusqu'à -9 °C	
_____	<u>% v/v</u>		
<u>Protect. antigel jusqu'à</u>	<u>°C</u>	<u>Contrôle annuel recommandé.</u>	

TYFOROP Chemie GmbH

Anton-Rée-Weg 7 * D - 20537 Hamburg
Tel.: ++49-(0)40 20 94 97-0 et -(0)40 61 21 69
Fax: ++49-(0)40 61 52 99 * e-mail: info@tyfo.de

TYFOCOR® L

Fluide antigel et anticorrosion pour circuits d'eau dans les installations de chauffage et de réfrigération à base de propylène glycol

<u>Volume en total</u>	<u>Litres</u>	<u>Date de remplissage:</u>	_____.
<u>Teneur du TYFOCOR® L</u>	<u>Litres</u>	Concentration minimale nécessaire pour garantir protection contre la corrosion: 25 % v/v, protection antigel jusqu'à -10 °C	
_____	<u>% v/v</u>		
<u>Protect. antigel jusqu'à</u>	<u>°C</u>	<u>Contrôle annuel recommandé.</u>	

TYFOROP Chemie GmbH

Anton-Rée-Weg 7 * D - 20537 Hamburg
Tel.: ++49-(0)40 20 94 97-0 et -(0)40 61 21 69
Fax: ++49-(0)40 61 52 99 * e-mail: info@tyfo.de