



EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten ^{Vlies-Butyl}

Dauerhaft luftdicht abdichten und überputzen

Die EISEDICHT®-Vlies-Butyl Luftdichtungsmanschetten, mit ihrer hervorragenden Strukturvlies-Haftoberfläche, eignen sich zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen. Die Besonderheit dieser Manschetten liegt in der Überputzbarkeit.

Bei Durchbrüchen durch das Mauerwerk, Holzfeinfaserplatten und Beton ist es durch die Vlies-Butyl Manschetten möglich, einen sauberen Putzanschluss herzustellen. Sie eignen sich zudem zur Verarbeitung im Estrich-, WDVS- oder Bodenplattenbereich.

Der Klebekragen besteht aus einer Butylklebeschicht in Kombination mit einem synthetischen Wirtvlies. Bitte beachten: Um die Luftdichtigkeit zu erreichen ist es notwendig den Vlies-Butyl-Klebekragen zu überputzen.

Die Tüllen werden aus einem dauerhaft elastischen EPDM-Kautschuk gefertigt, welches eine hohe Alterungsbeständigkeit aufweist und in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar ist.



- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
- ✓ Schutz vor Bauschäden, die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- ✓ Abdichtung bei Durchdringungen durch Bodenfundamente, Holzfeinfaserplatten u. v. m.
- ✓ Erfüllt die geforderte Zugentlastung
- ✓ Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz an zu verputzenden Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- ✓ Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten
- ✓ Für Leitungen Ø 4-11 mm und Rohre Ø 15-270 mm
- ✓ Doppelmanschetten für z. B. Ø 4-8 mm oder Ø 15-22 mm
- ✓ Spezielle Faltenbalgmanschetten für Dachschrägen
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- ✓ Einfache Abdichtung auch in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Nachträgliches Nachziehen von Leitungen möglich

Vlies-Butyl Klebekragen:

Feuchtigkeitsfest und dauerhaft luftdicht. Haftet nahezu auf allen Materialien.

Lange Dichttülle:

Große Kontaktfläche zum Kabel oder Rohr



Knickschutztülle:

Sichere Abdichtung selbst bei abknickenden Leitungen

Fingerlift:

Ermöglicht leichtes Abziehen der Schutzfolie

Konische flexible Tülle:

Für verschiedene Durchmesser. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

Selbstklebend:

Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche



Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckendICHT

DachDICHT

AufdachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen

Anwendung



Technische Daten

Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemp.:	+5°C bis +30°C
Temperaturbest.:	-40°C bis +100°C
UV-Beständigkeit Tülle:	sehr gut
UV-Best. Klebekragen:	sehr gut
Kleber:	Butylkleber
Beschichtung:	Synthetisches Wirtvlies
Halogenfrei:	ja

Nachweise



GTÜ Zertifikat

D1 Vlies-Butyl
Kabelmanschette



DD3 Vlies-Butyl
Doppelkabelmanschette



D1 Vlies-Butyl
Kabelmanschette



DD3 Vlies-Butyl
Doppelkabelmanschette



Durchmesser:	4-8 mm	2 x 4-8 mm	8-12 mm	2 x 8-12 mm
Klebekragen:	150 x 150 mm			
Anwendung z.B.:	Telefonleitungen	Telefonleitungen	Elektroleitungen	Elektroleitungen
VPE:	10 / 30 Stück			
Art.-Nr.:	VB0011	VB0031	VB0001	VB0003

D1 Vlies-Butyl
Kabelmanschette



DD3 Vlies-Butyl
Doppelkabelmanschette



GD21 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



GDD21 Vlies-Butyl
Doppelrohrmanschette



Durchmesser:	12-15 mm	2 x 12-15 mm	15-22 mm	2 x 15-22 mm (⌀ 3 cm)
Klebekragen:	150 x 150 mm	230 x 230 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
Anwendung z.B.:	Elektroleitungen	Elektroleitungen	PG-Rohre, Heizungsrohre	PG-Rohre, Heizungsrohre
VPE:	10 / 30 Stück	4 Stück	10 / 30 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	VB0111	VB0028	VB0021	VB0027

GDD21 Vlies-Butyl
Doppelrohrmanschette



GD24 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



GD22 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



GD25 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	2 x 15-22 mm (⌀ 5 cm)	22-25 mm	25-32 mm	32-40 mm
Klebekragen:	230 x 230 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
Anwendung z.B.:	PG-Rohre, Heizungsrohre	Rohrleitungen	Wellrohre	Wellrohre
VPE:	4 Stück	10 / 30 Stück	10 / 30 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	VB0032	VB0025	VB0022	VB0026

GD23 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



GDD23 Vlies-Butyl
Doppelrohrmanschette



RGD50 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD75 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	40-55 mm	2 x 40-55 mm	50-72 mm	72-90 mm
Klebekragen:	230 x 230 mm	320 x 320 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
Anwendung z.B.:	Solarleitungen	Solarleitungen	Antennenmasten	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	VB0023	VB0024	VB0051	VB0052

RGD90 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD100 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD125 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD150 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	90-100 mm	100-110 mm	125-135 mm	150-165 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	350 x 350 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen	HT-/KG-Rohrleitungen	Regenwasserleitungen	HT-/KG-Rohrleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	VB0053	VB0004	VB0005	VB0007

RGD180 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD200 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD230 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD250 Vlies-Butyl
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	180-195 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	VB0080	VB0008	VB0081	VB0090

FRGD100 Vlies-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD150 Vlies-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD180 Vlies-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD200 Vlies-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



Durchmesser:	100-125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Anwendung z.B.:	HT-/KG-Rohrleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	VB0071	VB0072	VB0076	VB0073

FRGD230 Vlies-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD250 Vlies-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



Durchmesser:	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	VB0074	VB0075

Einbau-Zubehör



**BUBI LF
Haftprimer**
Voranstrich zur
Optimierung der
Haftbarkeit



Rakel
Anpresshilfe zur
Verklebung des
Klebekragens



Dichtstopfen
Ermöglicht
den luftdichten
Abschluss von
Leerrohren

Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckendICHT

DachDICHT

AufdachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen