

Mehrzweckfett WF-2168

WF 2168 ist ein Langzeitschmierstoff auf der Basis von Mineralölen und Lithiumseife für die Schmierung sowie Abdichtung von Wälzlagern bei tiefen und normalen Temperaturen, geringen und normalen Belastungen, niedrigen bis normalen Drehzahlkennwerten. WF 2168 findet Anwendung in den Bereichen: Baumaschinen, Landmaschinen Flurförderfahrzeugen etc.

Eigenschaften:

- sehr gute Wasserbeständigkeit
- besonders gute Förderbarkeit
- sehr gute Temperaturbeständigkeit

Technische Daten:

NLGI-Klasse:	2
Kurzbezeichnung:	KPF2K-30
Tropfpunkt:	>+180 °C
Temperatureinsatzbereich:	-30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C)

Anwendungsbereiche:

- tiefen und normalen Temperaturen
- geringen und normalen Belastungen
- niedrigen und normalen Drehzahlkennwerten
- für die Schmierung von Gleitlagern, Gleitführungen, Scharnieren, Gelenken und beweglichen Maschinenteilen

Lagerfähigkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

