

Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin



Schrumpfschlauch aus vernetztem flexiblem Polyolefin.
Durch seine guten physikalischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften bietet er einen hervorragenden Einsatz zur elektrischen und mechanischen Isolation.

Schrumpfrate	: 2:1
Material	: Polyolefin
Einsatztemperatur	: -55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur	: min. 120°C
Spezifikationen	: UL 224, 125°C, Isolierstoffklasse A nach VDE 0530
Brennbarkeit	: flammhemmend, schwer entflammbar, selbstverlöschend



Durchmesser bei Anlieferung min. mm	Durchmesser nach Schrumpfung max. mm	Wandstärke nach Schrumpfung nom. mm	Farbe	Verpackungseinheiten
1,2	0,6	0,45	schwarz	15 Meter
1,6	0,8	0,45	schwarz	15 Meter
2,4	1,2	0,50	schwarz	15 Meter
3,2	1,6	0,50	schwarz	15 Meter
4,8	2,4	0,50	schwarz	10 Meter
6,4	3,2	0,65	schwarz	10 Meter
9,5	4,8	0,65	schwarz	10 Meter
12,7	6,4	0,65	schwarz	5 Meter
19,1	9,5	0,75	schwarz	5 Meter
25,4	12,7	0,90	schwarz	5 Meter
32,0	16,0	0,95	schwarz	30 Meter auf Spule
38,1	19,1	1,00	schwarz	30 Meter auf Spule
50,8	25,4	1,15	schwarz	30 Meter auf Spule

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Gaine thermorétractable en Polyéfin réticulée



Gaine thermorétractable en polyéfine réticulée.
Grâce à ses bonnes propriétés physiques, chimiques et électriques, ce produit s'utilise dans l'isolation électrique et mécanique.

Rétreint : 2:1
Matière : polyéfine
Température : -55°C à +125°C
Température de rétreint : min. 120°C
Spécifications : UL 224, 125°C, classe isolante A selon VDE 0530
Inflammabilité : retardateur de combustion, auto-extinction



Diamètre lors de la livraison min. mm	Diamètre après rétreint max. mm	Epaisseur murale selon rétreint nom. mm	Couleur	Unité d'emballage
1,2	0,6	0,45	noir	15 mètres
1,6	0,8	0,45	noir	15 mètres
2,4	1,2	0,50	noir	15 mètres
3,2	1,6	0,50	noir	15 mètres
4,8	2,4	0,50	noir	10 mètres
6,4	3,2	0,65	noir	10 mètres
9,5	4,8	0,65	noir	10 mètres
12,7	6,4	0,65	noir	5 mètres
19,1	9,5	0,75	noir	5 mètres
25,4	12,7	0,90	noir	5 mètres
32,0	16,0	0,95	noir	30 mètres sur bobine
38,1	19,1	1,00	noir	30 mètres sur bobine
50,8	25,4	1,15	noir	30 mètres sur bobine

Autres dimensions et couleurs sur demande

Shrink tube made of cross-linked polyolefin



Shrink tube made of cross linked polyolefin.
Due to its excellent physical, chemical and electrical features, the shrink tube is especially suitable for electrical and mechanical applications.

Shrink rate	: 2:1
Material	: polyolefin
Temperature range	: -55°C to +125°C
Schrumpftemperatur	: min. 120°C
Specifications	: UL 224, 125°C, class of insulation A according to VDE 0530
Flammability	: flame retardant, flame resistant, self extinguishing



Diameter at delivery min. mm	Diameter after shrinking max. mm	Wall thickness after shrinking nom. mm	Colour	Packaging unit
1.2	0.6	0.45	black	15 m
1.6	0.8	0.45	black	15 m
2.4	1.2	0.50	black	15 m
3.2	1.6	0.50	black	15 m
4.8	2.4	0.50	black	10 m
6.4	3.2	0.65	black	10 m
9.5	4.8	0.65	black	10 m
12.7	6.4	0.65	black	5 m
19.1	9.5	0.75	black	5 m
25.4	12.7	0.90	black	5 m
32.0	16.0	0.95	black	30 m on reel
38.1	19.1	1.00	black	30 m on reel
50.8	25.4	1.15	black	30 m on reel

Further dimensions and colours on request.

Krimpslang gemaakt van Polyolefine



Krimpslang gemaakt van Polyolefine.
Door de goede fysische, chemische en elektrische eigenschappen is de krimpslang uitstekend te gebruiken voor elektrische en mechanische isolatie.

Krimpverhouding	: 2:1
Materiaal	: Polyolefine
Bedrijfstemperatuur	: -55°C tot +125°C
Krimptemperatuur	: min. 120°C
Specificaties	: UL 224, 125°C, isolatieklasse A conform VDE 0530
Brandbaarheid	: Vlamremmend, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend



Diameter bij aanlevering min. mm	Diameter na krimp max. mm	Wanddikte na krimp nom. mm	Kleur	Verpakkingseenheid
1,2	0,6	0,45	zwart	15 meter
1,6	0,8	0,45	zwart	15 meter
2,4	1,2	0,50	zwart	15 meter
3,2	1,6	0,50	zwart	15 meter
4,8	2,4	0,50	zwart	10 meter
6,4	3,2	0,65	zwart	10 meter
9,5	4,8	0,65	zwart	10 meter
12,7	6,4	0,65	zwart	5 meter
19,1	9,5	0,75	zwart	5 meter
25,4	12,7	0,90	zwart	5 meter
32,0	16,0	0,95	zwart	30 meter op een spoel
38,1	19,1	1,00	zwart	30 meter op een spoel
50,8	25,4	1,15	zwart	30 meter op een spoel

Meer afmetingen en kleuren op aanvraag