Schwenkverschraubung

SO Code: SO 42824 Art.-Nr.: 018.2841.170

Technische Details


Туре	SO 42824-8-1/4
d	8 mm
G	1/4 " (zoll)
Druck (PN)	150 bar
М	12x1.0
SW1	14 mm
SW2	19 mm
SW3	19 mm
D	20.0 mm
L	29.0 mm
Н	28.0 mm
i	8.0 mm
z1	21.0 mm
z2	13.5 mm
е	6.0 mm
Gewicht (kg/100)	8.010 kg
Rohranschluss	metrisch
Material	Messing M
Werkstoff	CW617N (Messing)
Anschlussart 1	Rohranschluss (d)
Anschlussart 2	Gewinde zoll, zyl. (G)



G = Rohrgewinde (zylindrisch)







1 von 2 28.03.2023, 14:36

L = Mass in montiertem Zustand

e = Kleinste Bohrung

Ergänzende Informationen

Dichtungen werden mitgeliefert. Ersatzdichtungen siehe SO 40007 / SO 40507.

Schwenkverschraubung mit Drossel- bzw. Drosselrückschlagventil siehe SO 47624 und SO 47724.

Sicherheitsfaktor Betriebsdruck (PN): 1.5-fach

Umrechnung für "d" bei Zollrohren:

3,2 = 1/8

6,35 = 1/4

9,52 = 3/8

12,7 = 1/2

2 von 2 28.03.2023, 14:36