



### Tankentnahmearmatur Typ VTK-3 PS 10 bar

zur Entnahme von Brenn- und Kraftstoffen im Ein- und Zweistrangsystem aus unter- und oberirdischen Tanks

bestehend aus: Schnellschluss-Entnahmeventil mit drehbarem Kipphebelventil, Anschluss für Entnahme und Rücklauf, ein bzw. zwei NBR/PVC-Schlauchleitungen mit Tankspinne als Abstandshalter zum Tankboden und Tankanschluss AG G 1 mit HNBR-Dichtring

Betriebsmedien:

Dieselmotorkraftstoff, Heizöl und Heizöl Bio bis 20 % (V/V) FAME

### Vorteile und Ausstattung

- inklusive Blindstopfen für den Anschluss Rücklauf
- Ausführung mit Messleitung für direkten Anschluss des pneumatischen Inhaltsfernanzeigers

### Technische Daten

- Ausführung mit Innengewinde G 3/8 für zylindrische Einschraubverschraubungen Typ GERB nach EN ISO 1179-4 Form B, für Abdichtung über beige-stellte O-Ringe FKM bzw. zum Anschluss einer Universal-Anschlussgarnitur Typ UA geeignet
- Ausführung mit Messleitung: Anschluss Klemmring-Verschraubung für Rohraußendurchmesser 6 mm (wahlweise)

	Bestell-Nr.	
<b>Tankentnahmearmatur</b>		
<b>Typ VTK-3-R</b>		
<b>mit Rückflussverhinderer</b>		
<b>ohne Messleitung</b>		
2150 mm IG G 3/8 DN 5	16 430 41	
1600 mm IG G 3/8 DN 10	16 429 01	
1600 mm UA 8/10 DN 10	16 429 16	
2150 mm IG G 3/8 DN 10	16 430 01	

## Produktinformation

	Bestell-Nr.	
2150 mm UA 8/10 DN 10	16 430 16	
2600 mm IG G 3/8 DN 10	16 434 01	
<b>Typ VTK-3-R-SE</b>		
<b>mit Rückflussverhinderer</b>		
<b>ohne Messleitung</b>		
2150 mm IG G 3/8 DN 5 schwimmende Entnahme	16 430 75	
2150 mm IG G 3/8 DN 10 schwimmende Entnahme	16 430 61	
2150 mm UA 8/10 DN 10 schwimmende Entnahme	16 430 71	
<b>Typ VTK-3-RM</b>		
<b>mit Rückflussverhinderer</b>		
<b>mit Messleitung</b>		
2150 mm IG G 3/8 DN 5	16 438 02	
1600 mm IG G 3/8 DN 10	16 429 00	
2150 mm IG G 3/8 DN 10	16 430 00	
2150 mm UA 8/10 DN 10	16 430 15	
2600 mm IG G 3/8 DN 10	16 434 00	
<b>Typ VTK-3-RM-SE</b>		
<b>mit Rückflussverhinderer</b>		
<b>mit Messleitung</b>		
2150 mm IG G 3/8 DN 10 schwimmende Entnahme	16 430 60	
2150 mm UA 8/10 DN 10 schwimmende Entnahme	16 430 70	
<b>Typ VTK-3-S</b>		
<b>ohne Rückflussverhinderer für selbstsichernde Saugleitungen</b>		
<b>ohne Messleitung</b>		
2150 mm IG G 3/8 DN 5	16 441 41	
2150 mm IG G 3/8 DN 10	16 441 02	
<b>Typ VTK-3-S-SE</b>		
<b>ohne Rückflussverhinderer für selbstsichernde Saugleitungen</b>		
<b>ohne Messleitung</b>		
2150 mm IG G 3/8 DN 5 schwimmende Entnahme	16 441 75	
<b>Typ VTK-3-SM</b>		
<b>ohne Rückflussverhinderer für selbstsichernde Saugleitungen</b>		
<b>mit Messleitung</b>		
2150 mm IG G 3/8 DN 5	16 440 42	
1600 mm IG G 3/8 DN 10	16 440 00	
2150 mm IG G 3/8 DN 10	16 440 02	



## Produktinformation

---

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany  
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: [www.gok-online.de](http://www.gok-online.de) · E-Mail: [info@gok-online.de](mailto:info@gok-online.de)

---

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.  
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.  
Telefon.: +49 9332 404-0