


Geberit AP140 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig



Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

Eigenschaften

- Geräuscharm
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ASA, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
140.000.04.1	moosgrün	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	
140.000.10.1	bahamabeige	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	
140.000.11.1	weiß-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	360 St.
140.000.CG.1	manhattan	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.			
140.000.EP.1	pergamon	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.			



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109