

STABILO® Professional

Stufen-Stehleiter

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität



Zusatztraverse für konische Profi-Stehleitern Seite 79.



| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
|------------------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | | A bis ca. | in m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | | B ca. | in m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | | C ca. | in m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | | D ca. | in m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Produktgewicht ca. | | in kg | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15,6 | |
| | Breite (B) ca. | in m | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | |
| | Tiefe (T) ca. | in m | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| | Länge (L) ca. | in m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
| Art.-No. | | | 124517 | 124524 | 124531 | 124548 | 124555 | 124562 | 124579 | |

Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen



Seite 79

Seite 11