



Ballons solaires OEG – haute qualité „Made in Germany“!

Outre le réchauffement d'eau sanitaire avec des chaudières et des systèmes de chauffage à basse température, le ballon solaire OEG est notamment conçu pour le raccordement supplémentaire d'une installation solaire. Le ballon convient à des installations entièrement nouvelles et peut également remplacer très souvent aussi des ballons usagés. Les différents coloris des jaquettes au choix et les diverses possibilités de raccordement permettent d'utiliser ce ballon avec des générateurs de chaleur de presque toutes les marques. La surface intérieure du ballon est conçue pour le réchauffement hygiénique d'eau potable, elle est dotée d'un émaillage de haute qualité. La grande surface de l'échangeur thermique à tube lisse va jusqu'au fond du ballon et assure ainsi un avantage important d'un point de vue énergétique par rapport aux nombreux ballons sur le marché. La bride de nettoyage permet un entretien et un nettoyage faciles du ballon.

## Indications selon règlement UE 812/2013

Nom de la marque du fournisseur:	OEG GmbH
Nom de la marque déposée du fournisseur:	516008006 - Ballon solaire 200 litres avec 2 échangeurs à tube lisse
Déperdition de la chaleur en Watt:	31
Contenance du ballon en litres:	200

## Informations générales

OEG Nr.:	516008006
Contenance nette selon EN 12897:	200
Couleur:	white
Isolation selon DIN 4102-1 classe de résistance au feu B2:	solid foamed insulation
Poids [kg]:	90
Hauteur totale avec isolation [mm]:	1265
Diamètre avec isolation [mm]:	610
Cote de basculement [mm]:	1375

## Energie

Perte de maintien au chaud selon EN 12897 [W]:	31
Perte de chaleur EN 12897 [kWh / 24h]:	0,744
Débit de soutirage (45°C) [l]:	315
Coefficient de performance NL selon DIN 4708:	5

## Réservoir

Contenance réelle selon EN 12897 [l]:	200
$p_{\max}$ Réservoir [bars]:	10
$t_{\max}$ Réservoir [°C]:	95
$t_{\min}$ Réservoir [°C]:	20

## Echangeur thermique à tube lisse

Echangeur thermique à tube lisse [nombre]:	2
Echangeur à tube lisse surface en bas [m <sup>2</sup> ]:	1,15
Echangeur thermique à tube lisse surface en haut [m <sup>2</sup> ]:	0,63
Echangeur thermique à tube lisse contenance en bas:	7,50
$p_{\max}$ Echangeur thermique à tube lisse [bars]:	10
$t_{\max}$ Echangeur thermique à tube lisse [°C]:	130

## Raccords

Placement des raccords:	180°
Raccord sonde [Ø mm / borne]:	6 mm
Raccord eau froide / chaude:	R 1"
Raccord échangeur thermique [filetage]:	Rp 1"
Raccord circulation:	R 3/4"
Raccord résistance électrique [filetage]:	Rp 1 1/2"
Bride de nettoyage (LK 150):	115 / 180
Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à bride[mm]:	420
Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à visser [mm]:	400