

Elektro-Warmwasserbereiter

Durchlauferhitzer Tronic 4000 EB

- ► Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert.
- ► Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 18, 21, 24 oder 27 kW, 400 V.
- ► Spart bis zu 20% Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- ► CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.











	Einheit	TR4000 18 EB	TR4000 21 EB	TR4000 24 EB	TR4000 27 EB
Bestell-Nr.		7 736 504 706	7 736 504 707	7 736 504 708	7 736 504 709
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	Α	Α	Α
Energieeffizienzklassen-Spektrum		$A^+ \rightarrow F$	$A^+ \rightarrow F$	A⁺→F	$A^+ \rightarrow F$
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	39	39
Lastprofil		S	S	S	S
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	478	479	479	479
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Leistung	kW	18	21	24	27
Elektrischer Anschluss	V	400	400	400	400
Absicherung	Α	32	32	40	40
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20
Schutzart (EN 60529)	IP	IP25	IP25	IP25	IP25
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,09	0,09	0,09	0,09
Einschaltwassermenge	I/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Maximale Auslaufmenge	I/min	10	10	10	10
Schutzklasse		1	1	1	1
Nettogewicht	kg	3,32	3,42	3,32	3,42

Zubehör	Тур	Bestell-Nr.
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten	BZ45L21	7 736 504 297
Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation	BZ45K23	7 736 504 298





