

Kombinagler KNG 40/50 SYS D300046

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D300046
Auslöseart	Einzelauslösung mit Kontaktsicherung
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang (7bar)	1,1 l/Schlag
Klammertyp	Type 90
Klammerlänge	13-40 mm
Rückenbreite	5,7 mm
Nageltyp	SN
Nagellänge	16-50 mm
Magazinkapazität	100
Arbeitsdruck	5-8 bar
Vibrationswert	2,45 m/s ²
Schalldruckpegel (LPA)	82 dB (A)
Schallleistungspegel (LWA)	95 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	248x67x257 mm
Gewicht	1,16 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Zielgruppen: Schreinereien, Innenausstatter, Zimmereien, Innenausbau und Messebauer
- Optimal für die Befestigung von Nut- und Federbrettern, Profilbrettern, Holzdecken, Paneelen, Zier- und Sockelleisten, Spanplatten und Möbelrückwänden
- Besonders leichtes und kompaktes Gerät
- Einfaches Einstellen der Klammer-Eintreibtiefe über Tiefenregulierung

Kombinagler KNG 40/50 SYS

D300046

Produkt Informationsblatt



Drehbare Abluftführung

Minimiert das Verschmutzen von Werkstücken und ermöglicht die Abluftführung weg vom Anwender

Gummierter Handgriff

Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen

Kompakte Bauform und geringes Gewicht

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

Tiefenregulierung

Einfache Einstellung der Klammer - Eintreibtiefe über Tiefenregulierung

Einfache Störungs-beseitigung

durch Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte

Kontaktsicherung

für reduziertes Unfallrisiko



Sonstiges

Lieferumfang

Im Systainer mit 1000 Stauchkopfnägeln Typ SN, Länge 40mm, 2000 Heftklammern Typ 90, Länge 30mm, Werkzeugöl, Innensechskantschlüssel, Schutzbrille und Bedienungsanleitung

Garantie

36 Monate bei Onlineregistrierung
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung