

Technische Spezifikationen

ProSys™ 120



WC-Element 120 M



Modell	Bestell-Nr.
WC-Element 120 M	R009467

- WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn
- Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar
- Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch 2-Mengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve™ Technik
- Instandhaltungs- und Montagetarbeiten am Spülkasten werkzeuglos
- Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß
- Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten
- Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush™

Lieferumfang

- Montagerahmen:
 - Einbauhöhe verstellbar 1150 – 1350 mm
 - Einbaubreite 500 mm
 - Einbautiefe verstellbar 150 – 210 mm
- Befestigungsmaterial, EasyFix™ Wandbefestigung mit Schnellverstellung
- Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne
- Einstellbares 2-Mengen-Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l
- Absperrbares Eckventil, Füllventil mit SmartValve™ Technik, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur Ø 45/90 mm, 180/250 mm Länge
- WC-Befestigung M 12 x 200 mm
- Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG



WC-Element 120 M, 3 Höhen



Modell	Bestell-Nr.
WC-Element 120 M 3 Höhen	R009567

- WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn
- Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar
- WC Aufnahme auf separat 3-stufig höhenverstellbarem Hilfsrahmen
- Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch 2-Mengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve™ Technik
- Instandhaltungs- und Montagetarbeiten am Spülkasten werkzeuglos
- Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß
- Hilfsrahmen in drei Schritten verstellbar (je 50 mm)
- Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten
- Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush™

Lieferumfang

- Montagerahmen:
 - Einbauhöhe verstellbar 1150 – 1350 mm
 - Einbaubreite 500 mm
 - Einbautiefe verstellbar 126 – 170 mm
- Befestigungsmaterial, EasyFix™ Wandbefestigung mit Schnellverstellung
- Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne
- Einstellbares 2-Mengen-Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l
- Eckventil mit Handrad, Füllventil mit SmartValve™ Technik, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur Ø 45/90 mm, 180/250 mm Länge
- WC-Befestigung M 12 x 200 mm
- Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG



Freistehendes WC-Element 120 M



Modell	Bestell-Nr.
WC-Element 120 M Freistehend	R015467

- WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn, freistehend, ohne Wandbefestigung
- Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar
- Kann ohne Wandbefestigung freistehend verwendet werden.
- Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch 2-Mengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve™ Technik
- Instandhaltungs- und Montagetarbeiten am Spülkasten werkzeuglos
- Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß
- Zur Kombination mit mechanischen Betätigungsplatten
- Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush™

Lieferumfang

- Montagerahmen:
 - Einbauhöhe verstellbar 1150 – 1350 mm
 - Einbaubreite 500 mm
 - Einbautiefe verstellbar 126 – 170 mm
- Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung
- Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne
- Einstellbares 2-Mengen-Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l
- Eckventil mit Handrad, Füllventil mit SmartValve™ Technik, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur Ø 45/90 mm, 180/250 mm Länge
- WC-Befestigung M 12 x 200 mm
- Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG
- Prüfzeichen: NF