

# ProSys™ 80



## WC-Element 80 M Nassbau



Modell	Bestell-Nr.
WC-Element 80 M Nassbau	R014667

- WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn
- Einbaufertig vormontiertes WC-Element mit Halbrahmen für Wandmontage (Nassbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen zum Einbau in eine Massivwand, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar
- Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch 2-Mengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve™ Technik
- Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos
- Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß
- Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten
- Kombinierbar mit Hygienesystem SmartFlush™

### Lieferumfang

- Montagerahmen:
  - Einbauhöhe 780 mm
  - Einbaubreite 460 mm
  - Einbautiefe 80 mm
- Befestigungsmaterial
- Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne
- Einstellbares 2-Mengen Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l
- Eckventil mit Handrad, Füllventil mit SmartValve™ Technik, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur Ø 45/90 mm, 180/250 mm Länge
- WC-Befestigung M 12 x 200 mm
- Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG



## WC-Element 80 M



Modell	Bestell-Nr.
WC-Element 80 M	R014367

- WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn
- Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar
- Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch 2-Mengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve™ Technik
- Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos
- Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß
- Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten
- Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush™

### Lieferumfang

- Montagerahmen:
  - Einbauhöhe verstellbar 1110 – 1310 mm
  - Einbaubreite 500 mm
  - Einbautiefe fix 90 mm
- Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung
- Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne
- Einstellbares 2-Mengen Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l
- Eckventil mit Handrad, Füllventil mit SmartValve™ Technik, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur Ø 45/90 mm, 180/250 mm Länge
- WC-Befestigung M 12 x 200 mm
- Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG

# ProSys™ 150



## WC-Element 150 M



Modell	Bestell-Nr.
WC-Element 150 M	R009067

- WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung wahlweise von vorn oder von oben
- Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar
- Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt Wassersparend durch 2-Mengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve™ Technik
- Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos
- Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß
- Zur Kombination mit mechanischen oder pneumatischen Betätigungsplatten
- Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush™

### Lieferumfang

- Montagerahmen:
  - Einbauhöhe verstellbar 820 – 1020 mm
  - Einbaubreite 400 mm
  - Einbautiefe verstellbar 150 – 200 mm
- Befestigungsmaterial, Wandbefestigung mit Schnellverstellung
- Integrierter WC-Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorne oder von oben
- Einstellbares 2-Mengen Ablaufventil, Werkseinstellung: 6/3 l
- Eckventil mit Handrad, Füllventil mit SmartValve™ Technik, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur Ø 45/90 mm, 180/250 mm Länge
- WC-Befestigung M 12 x 200 mm
- Armaturenanschluss DN 15 R 1/2 AG