

# BADUJET® Perla

Einhänge-Anlage mit Hochglanz-Finish und LED-Beleuchtung.  
Für kleine Becken. UV-beständig, kratzfest und schmutzabweisend.

## Einsatzgebiet

Zur Nachrüstung an allen Aufstell- und Einbaupools, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbäd, für die Unterwasser-massage, nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in kleinen Becken möglich.

## Werkstoffe

Gehäuse ..... ABS/PMMA  
Innenteile ..... PP/ABS/Edelstahl  
Bedienelemente ..... ABS  
Saug-/Druckleitung ..... PVC/ABS

## Ausführung

Durch die Ansaugöffnungen an der Rückseite der Anlage wird mit einer leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und mit einem kräftigen Strahl über eine regelbare Düse in den Pool zurückgeführt. Ausgestattet ist die BADUJET Perla mit einer pflegeleichten, hochwertigen Dekoreinlage in Edelholzoptyk.

Empfehlenswertes Zubehör siehe Seite 126.

| Technische Daten bei 50 Hz                                                 | BADUJET Perla | 21-81/31 RG    | 21-81/31 RG |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Förderstrom der Pumpe (m³/h)                                               | 3~/1~         | 40             | 40          |
| Spannung                                                                   | 3~/1~         | 3 N~ 400/230 V | 1~ 230 V    |
| Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> /abgabe P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (kW) | 3~/1~         | 2,07/1,60      | 2,12/1,60   |
| Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)                                                 | 3~/1~         | 1              | 1           |
| Ausströmdruck an der Düse (bar)                                            | 3~/1~         | 0,90           | 0,90        |
| Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s)                              | 3~/1~         | 1,10           | 1,10        |
| Massagedruck (bar) max.                                                    | 3~/1~         | 1,20           | 1,20        |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad)                                           | 3~/1~         | 60             | 60          |
| Nettogewicht (kg)                                                          | 3~/1~         | 35,00          | 38,00       |

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

| Artikel-Nr.  | Typ                                          | Spannung       | Leistungsabgabe P <sub>2</sub> |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 231.7600.000 | BADUJET Perla mit weißer LED                 | 1~ 230 V       | 1,60 kW                        |
| 231.7620.000 | BADUJET Perla mit Multicolor-LED             | 1~ 230 V       | 1,60 kW                        |
| 231.7500.000 | BADUJET Perla mit weißer LED                 | 3 N~ 400/230 V | 1,60 kW                        |
| 231.7520.000 | BADUJET Perla mit Multicolor-LED             | 3 N~ 400/230 V | 1,60 kW                        |
| 231.9851.000 | Zubehör: Teleskopstützfuß für Aufstellbecken |                |                                |

Die Pumpen in den Gegenströmanlagen können für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5 %, entsprechend 5 g/l, eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit uns zu halten.



- > LED wahlweise in Weiß oder Multicolor
- > Standardmäßig mit Dekoreinlage



QR-Code scannen:  
BADUJET Gegenstromanlagen-  
Anwendungsvideo...



## Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

