LEITENBERGER
Mess- und Regeltechnik GmbH
Bahnhofstraße 32/33
D-72138 Kirchentellinsfurt
Fon: +49 (0)7121/908-0
Fax: +49 (0)7121/908-200
E-Mail: mrt-info@leitenberger.de

02.12
Fernthermometer im Kunststoffgehäuse - RUND - 21252001201001151512



Type	a	b	c	c_1	d	D
1052 K	20	35	5	3,75	52	57,5

Gehäusematerial:	Thermoplast schwarz oder weiß, beständig bis +80 °C
Befestigungsart:	Fronttafelbefestigung mit Schnapprasten
Frontscheibe:	Thermomplast, klar, beständig bis + 65 °C
Messwerk:	Bourdonfedermesssystem einfach ohne Temperaturkompensation -Sechskant-Nachjustierung SW 14, rückseitig
Zifferblatt:	Grund weiß - Druck schwarz, Logo LR
Skalenlänge:	ca. 240 <°
Skalenteilung:	2°
Messbereich:	0 ... +120 °C
Anzeigegenauigkeit:	± 3% bei 23 °C Umgebungstemperatur
Zeiger:	schwarz
Messleitungsaustritt:	Hinten
Messleitung:	Cu-PVC ummantelt, schwarz, 1.500 mm
Fühler	Wärmefühler 3c, glatt EL 30 x 6,0 mm, Kupfer
Schutzart:	IP 54 nach DIN EN 60529 / IEC 529

ISO 9001:2008
Reg.no. 12 100 24343 TMS

© 2018 / Leitenberger