

WBC 960

Leckkontrollflüssigkeit, geprüft unter der Nummer BAM
13/6437-72

Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">▪ Gebrauchsfertige Leckkontrollflüssigkeit für doppelwandige Lagertanks▪ Frostsicher bis minus 20°C▪ Enthält hochwertige Korrosionsinhibitoren mit Langzeitwirkung
Anwendung:	<ul style="list-style-type: none">▪ wird als Nachfüllflüssigkeit in doppelwandigen Lagertanks verwendet, die bereits mit WBC 960 befüllt sind.
Dosierung:	<ul style="list-style-type: none">▪ wird unverdünnt eingefüllt▪ lästiges Abmischen vor Ort entfällt;▪ dadurch garantierte Einhaltung der Qualitätsnormen.
Verpackung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Kanister, Fass
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Bitte das ausführliche EU-Sicherheitsdatenblatt beachten
Physikalische Daten:	Aussehen: Flüssig, gelblich Geruch: Schwach Dichte 20 °C: 1,05 g/cm ³ pH-Wert (Konz.): neutral
Entsorgung/ Recycling:	Im Rahmen der jeweiligen behördlichen Vorschriften. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gern.
Bemerkung:	Darf nicht ins Grundwasser, Abwasser oder in offenes Gewässer gelangen Ist von der Bundesanstalt für Materialprüfung geprüft und zugelassen unter der Nummer BAM 13/6437-72. Das Prüfzeugnis können Sie bei uns zu Ihrer Sicherheit anfordern;
Weitere Hinweise:	<small>Bitte beachten Sie auf jeden Fall auch das jeweilige gültige EU-Sicherheitsdatenblatt. Die Beschreibung und Gebrauchsanweisung unserer Merkblätter beruhen auf Erfahrungswerten. Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt und ihre Gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, können wir keine Garantie für die Erreichung des jeweils vom Verwender bezweckten Erfolges und keine Haftung für Schäden übernehmen, die sich eventuell aus der Anwendung ergeben. Dies gilt jedoch nicht, wenn derartige Schäden nachweisbar durch ordnungsgemäße Beschaffenheit oder Zusammensetzung des Produktes entstanden sind.</small>

GL, 05.06.2013