



wersja LUX / LUX version



wersja STANDARD / STANDARD version



wersja AKKU / battery version



- Moc: 36W
- Źródło światła: świetlówki TC-L (2x18W)
- Trzonek: 2G11
- 75% niższy pobór mocy w porównaniu do źródła metalohalogenowego
- Typ balastu: EVG
- Waga: 2,50 kg
- Klosz pryzmatyczny wykonany z poliwęglanu
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm² (5m)

Opcjonalnie dostępne:

- Jedno gniazdo wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Balast typu VVG (KVG)
- Wyłącznik
- Akumulator Ni-MH 3,6V 1800mAh
- Funkcja emergency – 240 min. pracy bez zasilania (24 LED)
- Natychmiastowe i automatyczne przełączenie w stan emergency po zaniku zasilania
- Krótki okres ładowania akumulatorów (4h)

Wykonanie LUX:

- Najwyższej klasy podzespoły elektroniczne
- Źródła światła o sprawności wyższej o 30%

- Power: 36W
- Light source: TC-L fluorescent tubes (2x18W)
- Lamp-holder: 2G11
- 75% lower power consumption compared to metal halide sources
- Ballast type: EVG
- Weight: 2,50 kg
- Polycarbonate prismatic diffuser
- Impact-resistant casing and multi-positional arm
- Rubber cable H07RN-F 2x1,0mm² (5m)

Optionally available:

- One socket at the back side of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- VVG (KVG) ballast
- Switch
- Ni-MH 3,6V 1800mAh battery
- Emergency function – 240 min. of working without power supply (24LED)
- Immediate and automatic switching to emergency mode after power failure
- Quick battery charging (4h)

LUX version:

- Top quality electronic components
- Light sources with 30% better efficiency

index	moc power	zasilanie power connection	IP	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	waga weight [kg]	akumulator battery	wersja version
243073	36W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO		2,4	-	LUX
243097	36W	230V	IP54	PL-FR			2,6	-	LUX
243103	36W	230V	IP54	SCHUKO			2,6	-	LUX
243080	36W	230V	IP44	DK	DK		2,6	-	LUX
243110	36W	230V	IP44	CH	CH		2,6	-	LUX
242113	36W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO		2,2	-	Standard
242120	36W	230V	IP54	-	CH		2,2	-	Standard
242144	36W	230V	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO		2,4	-	Standard
242380	36W	230V	IP54	SCHUKO			2,4	-	Standard
242137	36W	230V	IP44	DK	DK		2,4	-	Standard
242168	36W	230V	IP44	CH	CH		2,4	-	Standard
888090	36W	42V	IP54	-	CEE		2,2	-	Standard
900693	36W	36V	IP54	-	AKU/BAT		2,2	-	Standard
888076	36W	24V	IP54	-	CEE		2,2	-	Standard
888403	36W	24V	IP54	CEE (2-PIN)	TRAFO		2,4	-	Standard
016813	36W	12V	IP54	-	CAR		2,2	-	Standard
888069	36W	12V	IP54	-	AKU/BAT		2,2	-	Standard
883866	36W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO		2,2	+	AKKU
254055	36W	230V	IP54	PL-FR			2,4	+	AKKU
254031	36W	230V	IP54	SCHUKO			2,4	+	AKKU
889325	36W	230V	IP44	DK	DK		2,4	+	AKKU
154171	36W	230V	IP44	CH	CH		2,4	+	AKKU
254130	36W	230V	IP44	CEE	CEE		2,4	+	AKKU
898815	36W	110V	IP44	-	CEE		2,2	+	AKKU
254116	36W	24V	IP54	-	CEE		2,2	+	AKKU