

KNIPEX-Cobra

Pinze per tubi e dadi

6 misure
per dadi fino
a 120 mm



Nuove caratteristiche per le misure
250 mm e 300 mm:

- Capacità d'apertura aumentata del 30%
- Posizione più confortevole per la mano, ottimizzazione della regolazione fine
- Accessibilità migliorata al pezzo in lavorazione
- Forma più sottile ma resistenza alla capacità di carico aumentata



KNIPEX Quality – Made in Germany

Mod.	FAN 4003773-	Esecuzioni	□	□	Numero di regolazioni	←→ mm	40 g
87 01 150	060116	testa pulita, manici rivestiti in resina termoplastica	1 1/4"	30 mm	11	150	135
87 01 180	022015		1 1/4"	30 mm	11	180	160
87 01 250	022022		2"	46 mm	25	250	300
87 01 300	034087		2 3/4"	60 mm	30	300	515
87 01 400	005636		3 1/2"	95 mm	27	400	1205
87 01 560	044321		4 1/2"	120 mm	20	560	2740
87 02 180	042396	testa pulita, manici rivestiti in materiale bicomponente	1 1/4"	30 mm	11	180	185
87 02 250	040316		2"	46 mm	25	250	360
87 02 300	029144		2 3/4"	60 mm	30	300	565
87 03 180	005667	testa cromata, manici rivestiti in resina termoplastica	1 1/4"	30 mm	11	180	165
87 03 250	043805		2"	46 mm	25	250	320
87 03 300	041382		2 3/4"	60 mm	30	300	515
87 05 250	005681	testa cromata, manici rivestiti in materiale bicomponente	2"	46 mm	25	250	340
87 05 300	014126		2 3/4"	60 mm	30	300	565
87 11 180	026921	testa pulita, manici rivestiti in resina termoplastica	1 1/4"	30 mm	11	180	155
87 11 250	035473		2"	46 mm	25	250	300
87 51 250	061267	testa pulita, manici rivestiti in resina termoplastica	1 1/4"	42 mm	19	250	310

MM con molla di ritorno

- Regolazione rapida e precisa direttamente sul pezzo da stringere mediante pressione sul pulsante: utilizzo rapido, pratico e preciso
- Regolazione fine permette l'adattamento ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
- Scatto sicuro del perno cerniera per evitare spostamenti della regolazione
- Cerniera passante: elevata stabilità e robustezza grazie alla doppia guida
- Autoserrante su tubi e dadi: risparmio di forza senza slittamenti sul pezzo da stringere
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera: usura ridotta al minimo
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita
- Rapporto di leva ottimale: elevata trasmissione di forza sulle ganasce
- Stampate a caldo in acciaio al cromo-vanadio, temperato ad olio: estremamente robuste
- **Cobra...matic:**
Con molla incorporata per la regolazione automatica e veloce, anche con una sola mano
- **Cobra ES:**
Forma della testa a becco allungato, per raggiungere e lavorare in luoghi di difficile accesso

Rivenditore



F.lli AMOS & C. S.p.A.
Viale Europa 68/70
I-20093 Cologno Monzese
MI - Italia
Tel.: 02 251111.1
Fax: 02 2538379
e-mail: amos@amos.it
www.amos.it

TORINO - COLOGNO M. - PADOVA - BOLOGNA - NAPOLI

L 110/01776/04/08/25001 - Stampato nella Repubblica Federale Tedesca

