

LIEFERPROGRAMM 01/2020 | PAPIER / FIBER / FOLIE



Art.-Nr.	Fertigungs- breite in mm	P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000	Flexibilität 1 = steif 11 = flexibel	Über- zug	Produktfarbe der Kornseite	Anwen- dung			
Zirkonkorund																																							
344 F	1650					•	•		•	•	•																								4		blau	HM	
344 FK	1650					•	•		•	•	•																								4		blau	HM	
Korund																																							
514 C2	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	gelb	F	
514 C2K	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	gelb	F	
514 D	1650					•		•	•	•	•	•																							6		gelb	F	
514 DK	1650					•		•	•	•	•	•																							6		gelb	F	
540 F	1650							•	•	•	•	•					•		•																4		rotbraun	M	
540 FK	1650							•		•	•	•																							4		rotbraun	M	
541 C3	1650									•	•		•	•			•																		7	•	sandbeige	KM	
541 C3K	1650									•	•		•	•			•																		7	•	sandbeige	KM	
542 B7	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		braun	FH	
542 B7K	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8		braun	FH	
542 C7	1650							•		•	•	•	•																						7		braun	FH	
542 C7K	1650							•		•	•	•	•																						7		braun	FH	
543 F7	1430							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•															4		braun	FHK	
544 C3	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	sandbeige	F	
544 C3K	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	sandbeige	F	
544 D9	1650												•																							6,5	•	weiß	F
544 D9K	1650												•																							6,5	•	weiß	F
713 B	1650							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•														9		gelb	FH	
732 E	1650					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		rotbraun	FHM	
732 EK	1650					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		rotbraun	FHM	
732 ES	1650							•		•																									5		rotbraun	FHM	
Silicium-Carbid																																							
942 E	1650					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		schwarz	FHS	
942 EK	1650							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5		schwarz	FHS	
942 ES	1650									•		•																							5		schwarz	FHS	
943 F	1650					•	•																												4		schwarz	FHS	
Wasserfest																																							
591 A	1650																																			9		braun	F
691 A	1650																																			10		grün	F
991 A	1650																																			9		schwarz	F
991 AK	1650																																			9		schwarz	F
991 C	1650																																			8		schwarz	F
991 CS	1650																																			8		schwarz	FS
Fiber																																							
051 W						•		•	•	•	•	•																							1		rot	M	
082 W								•																												1		lila	M
084 W								•																												1	•	lila	M
541 W						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1		rotbraun	M	
Schleifolie																																							
747 FS/NK	1650																																			8	•	grau	FHKM
961 FOS																																				8		grün	F
Art.-Nr.	Fertigungs- breite in mm	P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000	Flexibilität 1 = steif 11 = flexibel	Über- zug	Produktfarbe der Kornseite	Anwen- dung			

Anwendung
F = Farben - Lacke - Spachtel H = Holz K = Kunststoff M = Metall S = Stein

1. Korn	2. Bindung	3. Streuung	4. Papier / Gewebe / Fiber / Folie	5. bis 7. Zusatzbuchstaben / -zahlen
0 = Keramik / Korund 1 = Zirkonkorund 3 = Zirkonkorund / Korund 5 = Korund 6 = Korund 7 = Edelkorund - weiß 9 = Silicium-Carbid - schwarz A = Korund Agglomerat B = Korund Agglomerat C = Silicium-Carbid Agglomerat	1 = Vollkunstharz 3 = Vollkunstharz 4 = Vollkunstharz 5 = Vollkunstharz, beschichtet 6 = Vollkunstharz 8 = Vollkunstharz 9 = Vollkunstharz, wasserfest	0 = sehr dicht 1 = dicht 2 = leicht offen 3 = offen 7 = offen 4 = weit offen	Papier / Trockenschliff B-Papier: Ø 105 g/m² C-Papier: Ø 125 g/m² D-Papier: Ø 150 g/m² E-Papier: Ø 250 g/m² F-Papier: Ø 300 g/m² Papier / Nassschliff (incl. Imprägnierung) A-Papier: Ø 115 g/m² C-Papier: Ø 140 g/m²	Gewebe PF = flexibles Gewebe J = leichtes Baumwollgewebe X = schweres Baumwollgewebe XP, XYP = schweres Polyestergewebe SFS = hochflexibles Baumwollgewebe NET = Spezialgewebe F = flexibel FF = hochflexibel bzw. äußerst flexibel K = Klett S = selbstklebend 2 = Sonderbeschichtung 3 = Sonderbeschichtung 5 = Sonderbeschichtung 6 = Sonderbeschichtung 7 = Sonderbeschichtung 9 = Sonderbeschichtung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5 4 2 J F F 5

Fiber
W = Fiber - ca. 0,8 mm

Folie
FS, FOS = hochreißfeste Kunststoffolie