

Brennerkomponenten

Ölbrennerpumpen RSA

Ölbrennerpumpen RSA



Ölbrennerpumpe Typ RSA, 1-stufig, Halsdurchmesser 54 mm Ø, Einstrang-Ausführung, Öldruck 5,5 - 21 bar

Typ	n [U/min.]	Welle	Drehrichtung ¹⁾	Zahnradleistung ²⁾ [l/h]	Bestell-Nr.
RSA 28	2400 - 3600	Kurz, 10 mm Ø	Rechts	66	070-5376
			Links		070L5370
RSA 40	1400 - 3600	Kurz, 10 mm Ø	Rechts	94	070-3230
			Links		070L3230
		Lang, 7/16 Ø	Rechts		070-3240
			Links		070L3244
RSA 60	1400 - 3600	Kurz, 10 mm Ø	Rechts	142	070-3354
			Links		070L3350
		Lang, 7/16 Ø	Rechts		070-3360
			Links		070L3366
RSA 95	1400 - 3600	Kurz, 10 mm Ø	Rechts	225	070-3470
			Links		070L3470
		Lang, 7/16 m Ø	Rechts		070-3480
			Links		070L3480
RSA 125	1400 - 3600	Kurz, 10 mm Ø	Rechts	294	070-3400
			Links		070L3400
		Lang, 7/16 Ø	Rechts		070-3410
			Links		070L3410

Ölbrennerpumpe Typ RSA, 1-stufig, Halsdurchmesser 54 mm Ø, Zweistrang-Ausführung, Öldruck 5,5 - 21 bar

Typ	n [U/min.]	Welle	Drehrichtung ¹⁾	Zahnradleistung ²⁾ [l/h]	MLE/St.	Bestell-Nr.
RSA 40	1400 - 3600	Kurz, 8 mm Ø	Links	94	6	070L3249
RSA 60		Lang, 10 mm Ø		142		070L3352
RSA 95		Lang, 7/16 Ø		225		070L3482
RSA 125				294		070L3412

Zubehör RSA

Beschreibung	MLE/St.	Bestell-Nr.	€	WG
Feder für RSA 1-5 bar	5	070-0030	28.80	02
Feder für RSA 15-30 bar	5	070-0031	29.40	

Hinweis:

Ölbrennerpumpen Typ RSH werden durch Typ RSA ersetzt. Bei einem Öldruck ab 15 bar wird eine zusätzliche Feder (Bestell-Nr. 070-0031) benötigt. Bei Rückfragen können Sie sich jedoch gerne an Ihren bekannten Danfoss-Ansprechpartner wenden.