

PTFE-BAND / GOLDEXBAND



PTFE-Gewindedichtband für Kunststoff- und Metallgewinde

- Geeignet zur Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich
- DVGW-geprüft ZP 5143
- BAM-Zulassung

	Einsatzbereich Temperatur	Breite	Länge	Dicke	Max. Druck	DN
FRp	-60°C bis 260°C	12 mm	12 Meter	0,1 mm	25 bar	≤ 10
GRp	-60°C bis 260°C	12 mm	12 Meter	0,1 mm	25 bar	10 ≤ DN ≤ 50
Goldex	-60°C bis 260°C	12,7 mm	13,3 Meter	0,1 mm	30 bar	
	Sauerstoff bis 60°C				30 bar	

- Demontierbar
- Einfach und schnell anwendbar
- Nicht brennbar, nicht entzündbar
- Kein Verfallsdatum
- Resistent gegen Pilzbefall
- Quillt nicht



PTFE-GoldexBand für Kunststoff- und Metall-Gewinde

- DVGW-geprüft ZP 5143
- BAM-Zulassung
- FDA-konform

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
24010	FRp (Dichte 60 g/m ²)	250
24011	GRp (Dichte 100 g/m ²)	250
33294	GoldexBand (Dichte 142 g/m ²)	10

Weitere PTFE-Bänder finden Sie auf Seite 32.