

2-K 5 Minuten-Epoxi WK-5

WK 5 ist ein Schnellkleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit, schrumpft nicht und ist beständig gegen viele Chemikalien. Verbindet Metall, Glas, Keramik, Holz, Beton mit und untereinander. Einfache Anwendung. Die Verklebung härtet auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig aus.

Eigenschaften:

- sehr schnelle Aushärtung
- transparente Verklebung, vergilbt nicht
- ideal zur schnellen Reparatur und Montage

Technische Daten:

Eigenschaften:	sehr schnelle Aushärtung
Farbe:	farblos
Viskosität:	12 - 18 (1) / 15 - 30 (2) mPa·s bei +25 °C
Verarbeitungszeit:	3 - 8 Minuten (*)
Funktionsfestigkeit:	20 - 30 Minuten/+25 °C
Zugscherfestigkeit:	12 - 14 N/mm ² (ISO 4587)
Schälfestigkeit:	4 - 20 N/25 mm (ISO 4578)
Temperatureinsatzbereich:	-40 bis +80 °C

Viskosität = (1) Harz - (2) Härter - (*) Ansatzgröße 2 g

Haltbarkeit:

12 Monate bei +10 °C - +15 °C



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.