

Schlauchaufroller SLA 9-20 M D312532

Produkt Informationsblatt



| Technische Daten | D312532 |
|-----------------------|-------------------|
| Max. Druck (bei 20°C) | 15 bar |
| Schlauch-Innen-Ø | 9 mm |
| Schlauch-Außen-Ø | 15 mm |
| Schlauchlänge | 20 m |
| Anschlussschlauch | 1 m |
| Schlauchmaterial | PVC |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 275 x 190 x 365mm |
| Stand | 27.07.2017 |

Produktbeschreibung

Steckbrief

- **Robuster Schlauchaufroller** für den mobilen Einsatz, z.B. auf Baustellen
- **Axial-Anschluss**, damit lässt sich der Schlauch auch während Betriebs auf- und abrollen
- **Flexibler PVC Schlauch**, der Schlauch neigt nicht zur Schlaufenbildung
- **Qualitätskupplungen**

Schlauchaufroller SLA 9-20 M D312532

Produkt Informationsblatt



Großer Arbeitsradius
dank 20m langem Schlauch

Axialer Anschluss
damit lässt sich der Schlauch
auch während dem Betrieb
auf- und abwickeln

**Stoßfestes
Kunststoffgehäuse**

**Flexibler PVC Schlauch
mit Gewebeeinlage**



Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch