

WD-40**SPECIALIST**

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE ANTI FRIZIONE

Il Lubrificante Secco WD-40 Specialist® contiene Politetrafluoroetilene che, lasciando un film secco sul supporto, permette una migliore lubrificazione, senza attirare la polvere, lo sporco e l'unto. Secca rapidamente e può essere utilizzato ugualmente come distaccante. Compatibile con tutti i metalli, le plastiche ed il vetro, è utilizzabile in un ampio raggio di temperature che vanno da -20°C a +250°C. La sua formula è certificata H2 dalla NSF.

RACCOMANDATO PER:

Guide, perni, punte, elettrotensili, serrature, saliscendi, rotelle, nastri trasportatori, catene, cavi, cerniere, stampi...

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

Colore	Liquido giallo scuro, leggermente torbido
Temperatura di utilizzo	Da -45°C a +260°C
Densità relativa (liquido)	0.71 - 0.74
Idrosolubilità	Non miscelabile
Compatibilità	Metalli, plastiche e vetro
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatriziale profondo di 0,43 mm
Proprietà pressione estrema (ASTMD-3233)	1048 kg
Protezione anticorrosione (ASTM B-117)	40% in 24 ore
Registrazione NSF	Categoria H2, n°145371

NSF