Zweirohr-Hahnblock Standard



Einsatzbereich

Warmwasser-Heizungsanlagen

max. Druck	10 bar
max. Temp.	110 °C Dauertemperatur
	130 °C kurzzeitig

Beschreibung

- Anschlussarmatur für Ventil-Kompaktheizkörper mit Kugel-Absperrventil. Kugel hartverchromt in Teflon gelagert.
- Heizkörperseitige Überwurfmutter mit radialem und axialem Spiel zur spannungsfreien Montage der Armaturen am Heizkörper.
- Absperrung mit Stellungsanzeige, ohne Anschlag und Abdeckung
- Gegen Verrutschen gesicherter Dichtungseinsatz
- Rohrseitige Anschlüsse mit 3/4“ Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit Klemmverschraubungen
- 50 mm Achsabstand

- **Serie 1**: mit Anschlussnippel mit O-Ring. 1/2“ x 3/4“ flachdichtend für Heizkörper mit 1/2“ Innengewinde.
- **Serie 2:** mit Übergangskonus für Heizkörper mit 3/4“ Außengewinde.

Material

Gehäuse	- Pressmessing, vernickelt
Überwurfmuttern	- Pressmessing, vernickelt
Anschlussnippel	- Messing
bzw.	
Konusteile	- hydrolysebeständiges Polyamid
Kugel	- Messing hartverchromt
Kugeldichtung	- PTFE
Spindeln	- Messing
Dichtungen	- EPDM
Gewinde	- ISO 228