

Membran Druckausdehnungsgefäße ZILFLEX H

- Membran-Druckausdehnungsgefäße nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und DIN EN 13831. Einsatz in geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 und Kältesystemen.
- Membrane geprüft nach DIN EN 13831
- EG-Baumusterzertifikat
- Max. Betriebsüberdruck: 8 bis 50 Liter: 4,0 bar 80 bis 1000 Liter: 6,0 bar
- Standardvordruck: 1,5 bar / ab 80 Liter: 2,5 bar
- Anlagentemperatur: -10 °C bis +120 °C
- Max. konstante Membranbelastung: +70 °C
- Farben: rot, weiss u. silber, (pulverbeschichtet & hochglänzend)
- **Download: Ausschreibungstext**

ZILAN® N



Typ	Abmessungen				Bestelldaten			
	Volumen/Liter	Ø mm	Höhe mm	Anschluss	VPE	Art.Nr. rot	Art.Nr. weiss	Art.Nr. silber
ZILFLEX H 8	220	302	G ¾"	90	1302000800			
ZILFLEX H 12	294	281	G ¾"	72	1302001200			
ZILFLEX H 18	290	400	G ¾"	56	1302001800			
ZILFLEX H 18	290	400	G ¾"	56			1302001805	
ZILFLEX H 25	324	415	G ¾"	36	1302002500			
ZILFLEX H 25	324	415	G ¾"	36			1302002502	
ZILFLEX H 25	324	415	G ¾"	36				1302002504
ZILFLEX H 35	405	400	G ¾"	30	1302003500			
ZILFLEX H 35	405	400	G ¾"	30			1302003502	
ZILFLEX H 35	405	400	G ¾"	30				1302003504
ZILFLEX H 50	405	510	G ¾"	22	1302005000			
ZILFLEX H 50	405	510	G ¾"	22			1302005002	
ZILFLEX H 50	405	510	G ¾"	22				1302005004
ZILFLEX H 80	450	608	G 1"	12	1302008000			
ZILFLEX H 80	450	608	G 1"	12			1302008005	
ZILFLEX H 80	450	608	G 1"	12				1302008004
ZILFLEX H 105	500	665	G 1"	12	1302010500			
ZILFLEX H 105	500	665	G 1"	12			1302010506	
ZILFLEX H 105	500	665	G 1"	12				1302010503
ZILFLEX H 150	500	897	G 1"	8	1302015000			
ZILFLEX H 150	500	897	G 1"	8				1302015003
ZILFLEX H 200	600	812	G 1"	8	1302020000			
ZILFLEX H 200	600	812	G 1"	8				1302020003
ZILFLEX H 250	630	957	G 1"	8	1302025000			
ZILFLEX H 250	630	957	G 1"	8				1302025003
ZILFLEX H 300	630	1105	G 1"	6	1302030000			
ZILFLEX H 300	630	1105	G 1"	6				1302030003
ZILFLEX H 400	630	1450	G 1"	4	1302040000			
ZILFLEX H 400	630	1450	G 1"	4				1302040002
ZILFLEX H 500	750	1340	G 1"		1302050000			
ZILFLEX H 600	750	1555	G 1"		1302070000			
ZILFLEX H 700	750	1755	G 1"		1302070000			
ZILFLEX H 800	750	2019	G 1"		1302080000			
ZILFLEX H 900	750	2150	G 1"		1302090000			
ZILFLEX H 1000	750	2250	G 1"		1302100000			