

SPULEN

M 10



- passend für Rapa-Schaltventile
SV 01, BV 01, EV 01, SV 09
- hohe Lebensdauer
- Gerätesteckdose nach DIN 43650
- kompakte Bauweise



Technische Daten:

	Gleichspannung =	Wechselspannung ~
Leistungsaufnahme	11W	8W
Einschaltdauer ED	100%	100%
Nennspannungen	12 V 24 V	24V/50Hz 42 V/50Hz 110 V/50Hz 230 V/50Hz
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54 in Verbindung mit Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (Lieferumfang)	
Umgebungstemperatur	$- 20\text{ °C} \leq T_u \leq + 40\text{ °C}$	

Die Magnetspule entspricht VDE 0580.

Weitere Spannungen und 60Hz-Ausführungen auf Anfrage.

Bei Beanspruchung durch Feuchtigkeit sollten Spulen in getränkter Ausführung eingesetzt werden.

Verwendete Materialien

Spulenkörper und Umspritzung:
Wickeldraht:

PA oder PBT
Typ W nach DIN EN 60317-0-1 entspricht
Isolationsklasse F
verzinkt und chromatiert

Stahlteile:

SPULEN

M 10

Maßbild

