KOMPAKT-WÄRMEZÄHLER TKS-WM Qp 1,5

Generationswechsel TKS-WM Qp 1,5
Eine Klasse besser

Der neue Wärmezähler deckt die Messbereiche Qp 0,6-1,5 ab

- MID Zulassung
- abnehmbares Rechenwerk
- schnelles Ansprechverhalten
- optional verkürzter Messzyklus möglich
- kleine Abmessung extra für Schrankeinbau
- für Direkt- und Tauchhülsenmessung
- einfache Stichtagsänderung möglich
- optional Wärme-/Kältezähler

Wärmezähler TKS-WM Qp 1,5

Mit MID Zulassung

Bezeichnung	VE	Best.Nr.
TKS-WM- Qp 1,5 Temperaturfühler 5,2 mm für Tauchhülsen- und Direktmessung	10	10786
Abnehmbares Rechenwerk	1	10989
Wandhalter TKS-WM	1	11012

Generationswechsel TKS-WM Qp1,5

Der neue Wärmezähler 10786 ist jetzt verfügbar,
eine Klasse besser; deckt die Messbereiche Qp 0,6-1,5 ab

Bisheriges Modell:
blauer Karton
mit goldenem Aufkleber

Neues Modell:
brauner Karton
mit Sichtfenster

- MID Zulassung
  - ⇨ ab November 2016 vorgeschrieben
  - ⇨ europaweit einsetzbar

- abnehmbares Rechenwerk
  - ⇨ mit 30 cm Kabel (Bauhöhe mit abgenommenem Rechenwerk nur 65 mm)
  - ⇨ während der Markteinführung kostenlos
  - ⇨ optimal für enge Montageverhältnisse
  - ⇨ für eine einfachere Montage (360° drehbar)
  - ⇨ optional bestellbarer Wandhalter: Best. Nr. 11012
  - ⇨ komfortable 2 Tasten-Bedienung

- schnelles Ansprechverhalten
  - ⇨ schon ab 0,2 Kelvin Temperaturveränderungen des Vor- und Rücklaufes beginnt die Messung, somit noch genauere Abrechnung

- optional verkürzter Messzyklus möglich
  - ⇨ 6 Sekunden, perfekt als Zähler für die Warmwasserbereitung, da hier eine schnelle Taktung erforderlich ist (Standard 36 s).

- für Direkt- und Tauchhülsenmessung
  - ⇨ auch in Bestandsanlagen mit Tauchhülsenmessung kann der Zähler mit entsprechender Bestimmung der Tauchhülsen verbaut werden

- einfache Stichtagsänderung
  - ⇨ Stichtagsänderung ohne Hilfsmittel möglich

Weitere Vorteile der neuen Zählergeneration

- durch verbesserte messtechnische Eigenschaften: einer für zwei
  - ⇨ deckt beide Bereiche Qn 0,6 und 1,5 ab
  - ⇨ gesteigerte Langzeitstabilität
  - ⇨ induktive Abtastung, somit Fließrichtungserkennung

- IP 65

⇨ bessere Schutzklasse = höhere Sicherheit gegen Fremdkörper und eindringende Feuchtigkeit

Wärmezähler



Die verbesserten messtechnischen Eigenschaften des neuen Wärmezählers TKS-WM qp 1,5 m³/h machen es möglich, mit einem Messgerät beide Durchflussbereiche (Qn 1,5 und Qn 0,6) der alten Generation zu ersetzen.

Darstellung der Messbereiche