

Datenblatt: Varios PICO-STG 15/1-13-180

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderstrom max $Q_{\max}$	2.4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	110 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Gusseisen
Lauftrad	PPO/PS-GF30
Welle	rostfreier Stahl
Lager	Kohle, metallimprägniert

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Varios PICO-STG 15/1-13-180
EAN Nummer	4048482943961
Artikelnummer	4232747
Gewicht netto ca. m	2 kg
Gewicht brutto ca. m	2,1 kg
Längenmaß mit Verpackung	194 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Breitenmaß mit Verpackung	174 mm
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.23
Netzanschluss	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Drehzal min. $n_{\min}$	2957 1/min
Drehzahl max. $n_{\max}$	4807 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\min}$	1,0 W
Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	75,0 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Kabelverschraubung	1 x PG11
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluß DNd	G 1
Saugseitiger Rohranschluß DNs	G 1
Baulänge l_0	180 mm