Accumulatore tampone OEG 800 litri

Grazie a questo accumulatore tampone le più alte esigenze nella accumulazione termica possono essere soddisfatte. L'isolamento ad alta efficienza riduce evidentemente la perdita di calore in comparazione con altri accumulatori commerciali. Il compito del accumulatore tampone è di bilanciare la differenza tra il calore prodotto e consumato. In questo modo generatori di calore possono essere usati in maniera più indipendente.

Indicazioni conformi al regolamento UE 814/2013

Nome o marchio del fornitore:	OEG GmbH
Identificatore modello del fornitore:	516005320 - Accumulatore tampone OEG 800 litri
Perdite termiche in watt:	51
Volume di stoccaggio in litri:	804

Generale

OEG Nr.:	516005320
Capacità nominale a norma EN 12897:	800
Colore:	silver
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2:	removable segment insulation
Peso [kg]:	171
Altezza totale con isolamento [mm]:	1930
Diametro senza isolamento [mm]:	790
Diametro con isolamento [mm]:	1015
Misura diagonale [mm]:	1900

Energia

Perdita termica secondo EN 12897 [W]:	51
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]:	1,224

Accumulatore tampone OEG 800 litri

Serbatoio

Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]:	804
p_{max} Serbatoio [bar]:	3
t_{max} Serbatoio [°C]:	95
t_{min} Serbatoio [°C]:	20

Raccordi

Provvedimento di raccordi:	90°
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]:	6 mm
Raccordo generatore di calore [filettatura]:	Rp 1 1/2"
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]:	Rp 1 1/2"
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]:	800