

OEG Accumulatore tampone 3000 l con 1 scambiatore di calore a tubo liscio



This OEG buffer storage tank fulfills the highest demands on heat storage, particularly where heat generators are used which achieve their optimal efficiency only under full load (e.g. many solid fuel boilers). During the operation of the heat generator, more heat is produced than the consumers can take. The excess heat heats the water of the buffer tank and is therefore stored. During later stand-still periods this heat can be retrieved, as needed. The OEG buffer storage tank is suitable as a primary cylinder for solar systems, heat pumps, wood- or pellet boilers and can also be used in district heating systems. Due to the additional smooth-pipe exchanger, another heat generator can be integrated and its energy can be fed into the buffer tank additionally.

Generale

OEG Nr.:	516005395
Capacità nominale a norma EN 12897:	3000
Colore:	silver
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2:	removable PES fleece insulation 0.036 W/(mK)
Peso [kg]:	430
Altezza totale con isolamento [mm]:	2300
Diametro senza isolamento [mm]:	1400
Diametro con isolamento [mm]:	1600
Misura diagonale [mm]:	2405

Serbatoio

Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]:	2993
$p_{\max}$ Serbatoio [bar]:	3
$t_{\max}$ Serbatoio [°C]:	95
$t_{\min}$ Serbatoio [°C]:	20

Scambiatore di calore a tubo liscio

Scambiatore di calore a tubo liscio [quantità]:	1
Scambiatore di calore a tubo liscio superficie inferiore [m²]:	5,50
Scambiatore di calore a tubo liscio volume in basso:	36
$p_{\max}$ Scambiatore di calore a tubo liscio [bar]:	10
$t_{\max}$ Scambiatore di calore a tubo liscio [°C]:	130

OEG Accumulatore tampone 3000 l con 1
scambiatore di calore a tubo liscio



Raccordi

Provvedimento di raccordi:	90°
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]:	6 mm
Raccordo generatore di calore [filettatura]:	Rp 1 1/2"
Raccordo scambiatore di calore [filettatura]:	Rp 1"
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]:	Rp 1 1/2"
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]:	1200