

# OEG Accumulatore tampone 5000 l con 1 scambiatore di calore a tubo liscio



This OEG buffer storage tank fulfills the highest demands on heat storage, particularly where heat generators are used which achieve their optimal efficiency only under full load (e.g. many solid fuel boilers). During the operation of the heat generator, more heat is produced than the consumers can take. The excess heat heats the water of the buffer tank and is therefore stored. During later stand-still periods this heat can be retrieved, as needed.

The OEG buffer storage tank is suitable as a primary cylinder for solar systems, heat pumps, wood- or pellet boilers and can also be used in district heating systems. Due to the additional smooth-pipe exchanger, another heat generator can be integrated and its energy can be fed into the buffer tank additionally.

## Generale

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| OEG Nr.:                                                                  | 516005399                                    |
| Capacità nominale a norma EN 12897:                                       | 5000                                         |
| Colore:                                                                   | silver                                       |
| Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2: | removable PES fleece insulation 0.036 W/(mK) |
| Peso [kg]:                                                                | 621                                          |
| Altezza totale con isolamento [mm]:                                       | 2900                                         |
| Diametro senza isolamento [mm]:                                           | 1600                                         |
| Diametro con isolamento [mm]:                                             | 1800                                         |
| Misura diagonale [mm]:                                                    | 3020                                         |

## Serbatoio

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| $p_{\max}$ Serbatoio [bar]: | 3  |
| $t_{\max}$ Serbatoio [°C]:  | 95 |
| $t_{\min}$ Serbatoio [°C]:  | 20 |

## Scambiatore di calore a tubo liscio

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Scambiatore di calore a tubo liscio [quantità]:                | 1    |
| Scambiatore di calore a tubo liscio superficie inferiore [m²]: | 7,80 |
| Scambiatore di calore a tubo liscio volume in basso:           | 51   |
| $p_{\max}$ Scambiatore di calore a tubo liscio [bar]:          | 10   |
| $t_{\max}$ Scambiatore di calore a tubo liscio [°C]:           | 130  |

OEG Accumulatore tampone 5000 l con 1  
scambiatore di calore a tubo liscio



Raccordi

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Provvedimento di raccordi:                                    | 90°       |
| Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]:                             | 6 mm      |
| Raccordo generatore di calore [filettatura]:                  | Rp 1 1/2" |
| Raccordo scambiatore di calore [filettatura]:                 | Rp 1"     |
| Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]: | 1650      |