Easy-Form® Solar-Dichtmanschette

Verhindert das Eindringen von Wasser unter die Dachdeckung

TS-SL#13-DE-0312. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.



Die Easy-Form® Solar-Dichtmanschette stellt die Regensicherheit der Dachdeckung wieder her, die durch das Entfernen der Kopf- und Fußverfalzung der Dachziegel für die Installation von Solarhaltern nicht mehr gegeben ist. Reißt durch eine zu hohe Krafteinleitung der Dachziegel, wird die Dachkonstruktion vor Regen und Schneeeintrag geschützt. Die Easy-Form® Solar-Dichtmanschette ist dauerhaft rissüberbrückend, wobei mechanische Lasteinwirkungen zu vermeiden sind.

Produktvorteile

- Schutz vor Flugschnee und Regeneintrag an der Kopf- und Fußverfalzung
- Verwendbar mit einer Vielzahl von Standard-Solarhaken
- Für nahezu alle Eindeckungen universell einsetzbar
- Selbstklebend mit hoher Klebkraft
- Leicht an jedes Profil anformbar
- Umweltfreundlich, da bleifrei

Einsatzgebiet

- Einsetzbar für Dachneigungen ab ≥ 10°
- Geeignet für fast alle Dachwerkstoffe

Material

- Aluminium Anschlussband mit vollflächiger unterseitiger Butylbeschichtung und Verstärkungseinlage
- Hohe Dehnfähigkeit
- Elastische EPDM-Dichtmanschette

Artikel-Nr. / Farben

KW 0030	rot (-0154), schwarz (-0450), anthrazit (-0469)
KW 0045	rot (-0154), schwarz (-0450), anthrazit (-0469), braun (-0248)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	450 x 300 mm (KW 0030) 450 x 450 mm (KW 0045)
Dachneigung	>10°
Allgemeine Beständigkeit	UV-, witterungs-, alters- und formbeständig
Baustoffklasse	B2
Wassersäule des Materials	wasserdicht
Dicke	ca. 1,2 mm
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Verklebung der Butylbeschichtung	Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein
UV-Beständigkeit	dauerhaft durch Metalloberfläche
Einsetzbare Solarhalter (B x H)	30 x 5; 35 x 5; 40 x 5; 30 x 6; 35 x 6; 40 x 6 mm
Mengeneinheiten	20 St. / Karton, 400 St. / Palette

Klöber GmbH · Scharpenberger Str. 72-90 · D-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33/98 77-0 · (Fax) -199 · (Tech. Hotline) -164 · **www.kloeber.de**