Mittleres biegsames Rohr FK 15

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Bezeichnung: FK15	Normen: IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22
Farbe: Naturweiß, Schwarz, Grün, Blau, Braun, Lila	Einsatzbereich: Elektrische Anlagen und/oder Datennetze in allen Bereichen
Material: PVC	Installationsart: Unterputzinstallation in Boden, Wand und/oder Decke.
Lieferlänge: Abhängig vom Durchmesser	Geeignet für Zwischendecken und schwimmenden Estrich.

Klassifizierung nach IEC/EN 61386-22		Klassifizierungscode
Widerstand gegen Druckbelastung:	Mittel - 750 N	3
Widerstand gegen Schlagbeanspruchung:	Mittel - 2J	3
Mindesttemperaturbereich:	-5 °C	2
Höchsttemperaturbereich:	+60 °C	1
Widerstand gegen Biegung:	Biegsam	2
Elektrische Eigenschaften:	Mit elektrischen Isolationseigenschaften	2
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern		-
	Ohne Zubehör:	-
	Mit Muffe GF:	4
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser		0
Widerstand gegen Korrosion:	Nicht anwendbar auf Rohre aus Kunststoff	-
Zugfestigkeit:	Nicht erklärt	0
Widerstand gegen Flammenausbreitung:	Nicht Flammenausbreitend	1
Hängelast Aufnahmefähigkeit:	Nicht Anwendbar	0
Isolationswiderstand: > 100 MΩ bei 500V für 1 Minute		
Dielektrische Festigkeit: 2000 V für 15 Minuten		

DOPPELWANDIGE, SLEBSTVERLÖSCHENDE, BIEGSAME ROHRE

Medium pliable conduit FKCO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Bezeichnung: FK15	Normen: IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22
Farbe: Naturweiß, Schwarz, Grün, Blau, Braun, Lila	Einsatzbereich: Elektrische Anlagen und/oder Datennetze in allen Bereichen
Material: PVC	Installationsart: Unterputzinstallation in Boden, Wand und/oder Decke.
Lieferlänge: Abhängig vom Durchmesser	Geeignet für Zwischendecken, schwimmenden Estrich und Flüssigbeton.

(**) Die Rohre haben eine graue Innenbeschichtung, außer die hellgrauen, die eine dunkelgraue Innenbeschichtung haben.

Widerstand gegen Druckbelastung:	Mittel - 750 N	3
Widerstand gegen Schlagbeanspruchung:	Mittel - 2J	3
Mindesttemperaturbereich:	-5 °C	2
Höchsttemperaturbereich:	+60 °C	1
Widerstand gegen Biegung:	Biegsam	2
Elektrische Eigenschaften:	Mit elektrischen Isolationseigenschaften	2
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern		-
	Ohne Zubehör:	-
	Mit Muffe GF:	4
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser		0
Widerstand gegen Korrosion:	Nicht anwendbar auf Rohre aus Kunststoff	-
Zugfestigkeit:	Nicht erklärt	0
Widerstand gegen Flammenausbreitung:	Nicht Flammenausbreitend	1
Hängelast Aufnahmefähigkeit:	Nicht Anwendbar	0
Isolationswiderstand: > 100 MΩ bei 500V für 1 Minute		
Dielektrische Festigkeit: 2000 V für 15 Minuten		

(**) Die Rohre sind aus Kunststoff gefertigt und von sich aus Korrosionsbeständig.