



Feuchtraum-Kleinverteiler IP55

Art. Nr: 7240051

Typ: KV06WDKE

Feuchtraumkleinverteiler in robuster Ausführung aus schlagzähem Kunststoff mit Klappdeckel

Für Anwendungen im geschützten Außenbereich, der Schutzart entsprechend geeignet;

Für Anwendungen im ungeschützten Außenbereich muss das Gehäuse vor witterungsbedingter Beanspruchung durch Einbau in ein Outdoorgehäuse geschützt werden.

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	180mm
Breite	160mm
Tiefe	90mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24h)	35°C
Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95%
Max. re. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Werkstoff

Unterteil	PS-HI
Abdeckung	PS-HI
Tür	PC glasklar

Eigenschaften

Montageart:	Aufputz
Schutzklasse	II Schutzisoliert
Schutzart:	IP 55
plombierbar:	-
Farbe:	grau
anreihbar:	-
Geräte:	für Geräte bis 63A
Anzahl Reihen:	1
Geeignet für Plattenstärke:	-
Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10	650°
Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität (CE)	Ja
Zertifiziert:	-
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1); DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3);	

Ausstattung:

N-Klemmen:	Schraubklemme 3x16mm ² 2x10mm ²
PE- Klemmen:	Schraubklemme 3x16mm ² 2x10mm ²
FI-Klemmen:	optional erhältlich
Leitungseinführungen oben:	4xM20
Leitungseinführungen unten:	4xM20
Leitungseinführungen links:	-
Leitungseinführungen rechts:	-