AFRISO EURO-INDEX

Mess-, Regel- und
Überwachungsgeräte
für Haustechnik,
Industrie und Umweltschutz

Betriebsanleitung

Feinstfilter aus Papier
opticlean™

MC-7 # 20319
MC-18 # 20318

Der Feinstfilter Opticlean ist ein universeller Wechselfiltereinsatz für Heizölfilter zur effektiven Feinfilterung von Heizöl EL. Die Anwendung von Opticlean wird hauptsächlich bei Kleinanlagen im Bereich bis ca. 30 kW empfohlen. Bei diesen Anlagen liegt der Verbrauch unter 3 l/h und es kommen Brennerdüsen mit entsprechend kleinen Kanalbohrungen zum Einsatz.

- ▶ Opticlean nur dort einsetzen, wo die Öltemperaturen auch im Winter über +3 °C liegen, da feinste Paraffinausscheidungen den Filter verstopfen.
- ▶ Sinkt die Temperatur unter diesen Bereich ab, die Rohre entsprechend isolieren oder zusätzlich mit einer Rohrbegleitheizung versehen.

Tabelle 1: Technische Daten

Parameter	Wert
Installation	Saug- oder Druckbetrieb
Druckbereich	-0,6 bis 10 bar (Druckbetrieb nur mit Filtertasse Messing (# 20261), lieferbar für kurze Ausführung MC-7)
Filterfläche	MC-7 > 700 cm², MC-18 > 1850 cm²
Filterfeinheit	5 µm nominal bei 50 % Fraktionsabscheidegrad 20 µm absolut bei 99 % Fraktionsabscheidegrad

☞ Vor Gebrauch lesen!

☞ Für künftige Verwendung aufbewahren!

01.2009 0
854.000.0491