

Isolierte Stoßverbinder

Max. elektrische Belastung : 600 V max.
 Max. Temperatur : 75 °C
 Isolationsmaterial : Vinyl PVC
 Material Kabelschuh : Kupfer



Artikelbezeichnung	Farbe	Querschnitt mm ²	Länge (mm)	AWG
Ver 1.25 Rot	Rot	0,5 ~ 1,5	26,0	22 ~ 16
Ver 2 Blau	Blau	1,5 ~ 2,5	26,0	16 ~ 14
Ver 5.5 Gelb	Gelb	4,0 ~ 6,0	26,0	12 ~ 10

Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Eigenschaften : 100% wasserdicht durch Schrumpfschlauchisolation
 Temperaturbeständigkeit : -55 °C bis +125 °C
 Schrumpftemperatur : +60 °C bis +100 °C
 Isolationsmaterial : Nylon
 Norm : RoHS



Artikelbezeichnung	Farbe	Querschnitt mm ²	Länge (mm)	AWG
Ver 1.25 Rot Schrumpf	Rot	0,5 ~ 1,5	35,0	22 ~ 16
Ver 2 Blau Schrumpf	Blau	1,5 ~ 2,5	35,0	16 ~ 14
Ver 5.5 Gelb Schrumpf	Gelb	4,0 ~ 6,0	41,0	12 ~ 10